

Kurzbeschreibung

Doppelwandige Vorrats- und Sammeltanks der Baureihe TrioSafe sind die ideale Lösung zur Lagerung verschiedener Öle, Fotochemikalien, Betonzusatzmittel und AdBlue. Der TrioSafe Vorrats- und Sammeltank besteht aus einem Innenbehälter aus HD-PE mit Diffusionssperre und einer Auffangwanne aus HD-PE. Die durchscheinende Kunststoffwand macht ein zusätzliches Leckage-Erkennungssystem überflüssig.

Die Tanks, ausgestattet mit 4 oberen Anschlüssen 2", sind ausgelegt einer Branddauer von 30 Minuten zu widerstehen, ohne undicht zu werden.



TrioSafe 750 / 1000



TrioSafe 1100 / 1500

Aufstellung

Die Tanks können als Einzeltanks in Gebäuden ohne Abmauerung und ohne ölfesten Anstrich aufgestellt werden. Die Böden der Tanks müssen vollständig auf einer waagerechten, ebenen, biegesteifen und glatten Auflagerplatte stehen. Die Abstände zu Wänden betragen mindestens 5 cm. Bei Lagerung von Dieselmotoren nach DIN EN 590 können bis zu 5 TrioSafe in einer Reihe zusammengeschlossen werden. Die speziell für diesen Anwendungsfall entwickelte Entnahmeleitung ist für Entnahmemengen bis 50 l/min ausgelegt und mit einer Schlauchtülle für Schlauch DN 25 ausgerüstet.

Vorrats- und Sammeltanks können ohne zusätzliche Auffangwanne in Wasserschutzgebieten aufgestellt werden. Die örtlichen Aufstellvorschriften sind zu beachten.

Geeignete Lagermedien nach abZ Z-40.21-310

- Heizöl EL
- Dieselmotoren nach DIN EN 590
- Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q, neu und gebraucht, mit Flammpunkt $>55\text{ °C}$
- Fotochemikalien in Gebrauchskonzentration, neu und gebraucht
- Ethylenglykol als Kühlerfrostschutz
- Betonzusatzmittel mit einer Dichte von max. $1,15\text{ g/cm}^3$
- AdBlue (Harnstofflösung 32,5 %)

Einsatzmöglichkeiten für andere Lagermedien sind im Einzelfall abzustimmen

Maße und Gewichte

Art. Nr.	Typ / Inhalt	Maße mm (LxBxH)	Gewicht
961503	TrioSafe 750 VS	780 x 780 x 1.710	44 kg
961511	TrioSafe 1000 VS	810 x 810 x 1.990	56 kg
961541	TrioSafe 1100 VS	1.580 x 790 x 1.360	62 kg
961523	TrioSafe 1500 VS	1.580 x 790 x 1.740	76 kg



Zubehör Einzeltank



Mechanischer
Inhaltsanzeiger



Kunststoff
Entlüftungshaube 2"

Art. Nr.	Bezeichnung
62374	Mechanischer Inhaltsanzeiger
62276	Kunststoff-Entlüftungshaube 2"

Zubehör Dieseltank Einzelaufstellung



Hornet W50 II Automatik
mit elektronischem Durchflusszähler

Art. Nr.	Bezeichnung
952472	Füll- und Entlüftungsleitung DE-A-01 für Diesel zur Befüllung mit festem Anschluss
910186	Elektropumpe Hornet W 40 Leistung ca. 38 l, mit Heberschutz, 4 m Zapfschlauch
910188	Elektropumpe Hornet W 40 Automatik wie 910186, aber mit Automatik-Zapfventil
910193	Elektropumpe Hornet W 50 II 230 V autom. Zapfventil
910187	Elektropumpe Hornet W 50 II Automatik wie 910193, zusätzlich mit elektronischem Durchflusszähler

Zubehör Dieseltank Batterieaufstellung TrioSafe VS 750, 1100 und 1500



Dieseltankbatterie TrioSafe 1100

Art. Nr.	Bezeichnung
952455	Hauptpaket TrioSafe Diesel DE-A-01 mit Saugleitung 1 1/4", für den 1. Tank
952456	Erweiterungspaket TrioSafe Diesel DE-A-01 mit Saugleitung 1 1/4", für jeden weiteren Tank
910199	Zapfstelle Diesel-Eco-Box II, Leistung ca. 50 l/min mit Automatik-Zapfventil, Zapfschlauch 4 m

Bei Lagerung von Dieselmotorkraftstoffen nach DIN EN 590 können bis zu fünf TrioSafe Tanks zu Tankbatterien zusammengeschlossen werden.

Weitere Informationen finden Sie auf
www.dehoust.de
Artikelnummer einfach im Suchfeld eingeben.

Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Wegen der Eignung der Behälter muss im Einzelfall nachgefragt werden. Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.