

Roth Multitech-Tank 400 Liter



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4037115028465
Einheit Bestellung	Stück
Preisbezugsmenge	1.00000
Mindestbestellmenge	1.00000 Stück
Ursprungsland	de
Zolltarifnummer	39251000

LOGISTISCHE DATEN (INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Breite	740.00000 mm
Höhe	1210.00000 mm
Tiefe	740.00000 mm
Gewicht	64.00000 kg

BESCHREIBUNG

Multitech-Tanks sind bauaufsichtlich zugelassene Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 55 °C, für die ortsfeste Aufstellung in Räumen von Gebäuden ohne zusätzliche Auffangraum, als Einzelbehälter. Die Behälter sind ein Produkt modernster Konstruktions- und Fertigungstechnologie. Die Behälter bestehen aus einem Innenbehälter aus millionenfach bewährtem hochmolekularem HD-PE und einer Außenhülle aus beidseitig verzinktem Stahlblech (Auffangwanne). Die Behälter haben vier Behälterstützen mit 2" Innengewinde-Adapterbuchsen. Serienmäßig sind die Behälter mit einer optischen Leckagesonde für die permanente Überwachung des Auffangraumes, einer mechanischen Füllstandsanzeige (zur Montage auf einen 2" Behälterstützen) ausgestattet.

Ein fest montiertes Fußgestell garantiert eine sichere Aufstellung und gute Belüftung der metallischen Außenhülle und ist für die ortsfeste Aufstellung der Behälter vorgeschrieben.

Inhalt: 400 L

Abmessung ohne Verpackung

Länge: 740 mm

Breite: 740 mm

Höhe: 1170 mm

Gewicht: 63 kg

Abmessungen mit Verpackung

Länge: 740 mm

Breite: 740 mm

Höhe: 1210 mm

Gewicht: 64 kg

Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammern inklusive Verpackung.

Hinweis: Zusätzlich sind die Behälter auch zugelassen als Großpackmittel zur Beförderung von gefährlichen Gütern (Flüssigkeiten) nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB), sowie nach Gefahrgutverordnung See (GGVSee).

Diese Behälter dürfen für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. Die fest verbundene Stahlpalette gestattet das Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen.

Hinweis: Die Behälter der Bauart Multitech dürfen zur drucklosen Lagerung der folgenden Flüssigkeiten, ausschließlich in Einzelbehältern, verwendet werden:

1. Heizöl EL nach DIN 51603-1
 2. Heizöl EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-6
 3. Dieselkraftstoff nach DIN EN 590
 4. Fettsäure-Methylester nach DIN EN 14214 (Biodiesel)
 5. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q ungebraucht, legiert oder unlegiert, mit Flammpunkt über 55 °C
 6. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt über 55 °C, Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können.
 7. Pflanzenöle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimöl in jeder Konzentration (ggf. ist ein optisches und akustisches Leckagewarngerät erforderlich)
- Wandabstände beachten: An drei Seiten mindestens 50 mm, an einer Behälterseite mindestens 400 mm.

Inhalt: 400 L

Abmessung ohne Verpackung

Länge: 740 mm

Breite: 740 mm

Höhe: 1170 mm

Gewicht: 63 kg

Abmessungen mit Verpackung

Länge: 740 mm

Breite: 740 mm

Höhe: 1210 mm

Gewicht: 64 kg

Höhe auf Fußgestell bis Oberkante Verschraubung. Maße in Klammern inklusive Verpackung.

Roth Multitech-Tank 400 Liter

Roth Multitech-Tank 400 Liter

Für dieses Produkt gibt es keine besonderen Verwendungshinweise.

Multitech-Tanks sind bauaufsichtlich zugelassene Lagerbehälter für wassergefährdende Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt > 55 Grad, für die ortsfeste Aufstellung in Räumen von Gebäuden ohne zusätzliche Auffangraum, als Einzelbehälter. Die Behälter sind ein Produkt modernster Konstruktions- und Fertigungstechnologie. Die Behälter bestehen aus einem Innenbehälter aus millionenfach bewährtem hochmolekularem HD-PE und einer Außenhülle aus beidseitig verzinktem Stahlblech (Auffangwanne).

Die Behälter haben vier Behälterstutzen mit 2" Innengewinde-Adapterbuchsen. Serienmäßig sind die Behälter mit einer optischen Leckagesonde für die permanente Überwachung des Auffangraumes, einer mechanischen Füllstandsanzeige (zur Montage auf einen 2" Behälterstutzen) ausgestattet.

Ein fest montiertes Fußgestell garantiert eine sichere Aufstellung und gute Belüftung der metallischen Außenhülle und ist für die ortsfeste Aufstellung der Behälter vorgeschrieben.

Zusätzlich sind diese Behälter auch zugelassen als Großpackmittel zur Beförderung von gefährlichen Gütern (Flüssigkeiten) nach Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB), sowie nach Gefahrgutverordnung See (GGVSee).

Diese Behälter dürfen für gefährliche flüssige Güter der Verpackungsgruppen II und III verwendet werden. Die fest verbundene Stahlpalette gestattet das Unterfahren mit Gabelstapler oder Hubwagen.

Die Behälter der Bauart Multitech dürfen zur drucklosen Lagerung der folgenden Flüssigkeiten verwendet und zu Behältersystemen zusammengeschlossen werden:

1. Heizöl EL nach DIN 51603
2. Heizöl ELa Bio 5 bis Bio 15 nach DIN 51603-6
3. Dieselmotorenkraftstoff nach DIN EN 590
4. Fettsäure-Methylester nach DIN EN 14214 (Biodiesel)
5. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q ungebraucht, legiert oder unlegiert, mit Flammpunkt >55 Grad.
6. Schmieröle, Hydrauliköle, Wärmeträgeröle Q gebraucht, Flammpunkt >55 Grad, Herkunft und Flammpunkt müssen vom Betreiber nachgewiesen werden können.

7. Pflanzenöle wie Baumwollsaat-,
 Oliven-, Raps-, Rizinus- oder
 Weizenkeimöl in jeder Konzentration
 (ggf. ist ein optisches und akustisches
 Leckagewarngerät erforderlich)
 Wandabstände beachten:
 An drei Seiten mindestens 50 mm, an
 einer Behälterseite mindestens 400 mm.

MERKMALE

ETIM-8.0: Lagertank, drucklos (EC010413)

Werkstoff	Polyethylen (PE)
Inhalt	400 l
Ausführung	doppelwandig
Aufstellung	oberirdisch
Außendurchmesser Ein-/Auslass	70 mm
Außendurchmesser Verbindungsleitung	50 mm
Außendurchmesser Entlüftung	40 mm
Mit Stützband	Nein
Mit Mannloch	Nein
Koppelbar	Nein
Länge	740 mm
Breite	740 mm
Höhe	1170 mm
Mit Füßen	Ja
Höhe einschließlich Füße	1170 - 1170 mm
UV-beständig	Ja
Diffusionsdicht	Ja
Korrosionsbeständig	Ja
Mit eingebauter Leckmeldung	Ja
Mit Füllstandanzeige	Ja
Nettogewicht	63 kg

BILDER

