

Valut Fassade Solaris SK



Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

V000013/003

2. Verwendungszweck

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen/Wände

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
BayWa AG

5. System oder Systeme zu Bewertung und Prüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3

6. Harmonisierte Norm

EN 13859-1/-2 : 2014

7. Notifizierte Stelle

NB 0761-CPR: MPA BS

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Wasserdichtheit	Klasse W 1	EN 13859-1/-2
Nach Alterung	Klasse W 1	EN 13859-1/-2
Höchstzugkraft längs	320 N	EN 13859-1/-2
Höchstzugkraft quer	200 N	EN 13859-1/-2
Höchstzugkraftdehnung längs	10 %	EN 13859-1/-2
Höchstzugkraftdehnung quer	20 %	EN 13859-1/-2
Nach Alterung	>75 % : Neuwert	EN 13859-1/-2
Weiterreißwiderstand längs	170 N	EN 12310-1
Weiterreißwiderstand quer	140 N	EN 12310-1
Wasserdampfdurchlässigkeit	0,07 m	EN ISO 12572
Kaltbiegeverhalten	-40 °C	EN 1109
Gefährliche Stoffe	keine	EU 1907/2006

Weitere technische Angaben/Werte, Prüfungen auch gemäß EN werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und 574/2014 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

München, den 29.09.2022

DocuSigned by:



AC004DE748524F4...

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, BayWa AG