

Valut Fassadenband Solaris

Produktdatenblatt



Produkt

Valut Fassadenband Solaris dient zur Verklebung der Valut Fassadenbahn Solaris SK. Außerdem haftet es sehr fest auf Holz, nicht sandenden Ziegeln sowie sauberen Betonoberflächen die frei von verklebungsabweisenden Substanzen sind. Weiter dient das Valut Fassadenband Solaris als Reparaturband für Beschädigungen oder Risse an der Valut Fassadenbahn Solaris SK.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
1834865	4333144064079	Valut Fassadenband Solaris



Anwendung

- Verkleben von Valut Fassadenbahn Solaris SK
- Einsatz auf der kaltseitigen Konstruktionsseite
- Verkleben und Abdichten von Überlappungen, Anschlüssen und Durchdringungen im Fassadenbereich
- Reparatur von Valut Fassadenbahn Solaris SK



Bestandteile

Träger

- PES-Vlies, UV-stabil
- Temperaturstabil bis +120 °C



Kleber

- Polyacrylat-Haftkleber
- Extrem hohe Anfangs- und Dauerklebkraft
- Bei niedrigen Temperaturen gute Klebeeigenschaften
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit

Trennlage

- Silikonpapier mit Fingerlift

Eigenschaften

- Dauerhaft beständig gegen Feuchtigkeit
- Identische Optik zur Valut Fassadenbahn Solaris SK
- Dauerhaft UV-beständig
- Extrem hohe Anfangs- und Dauerklebkraft

Lieferform

Rolle 60 mm x 15 m, 8 Rollen pro Karton

Lagerung

Rollen dürfen bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht noch der Witterung ausgesetzt werden. Lagerung bei +5 °C bis +25 °C.

Technische Daten

Eigenschaften	Prüfung	Einheit	Wert
Gesamtdicke	DIN EN 1942	mm	0,45
Reißkraft	DIN EN 14410	N/25 mm	≥250
Reißdehnung	DIN EN 14410	%	40
Klebkraft	DIN EN 1939	N/25 mm	≥35
Temperaturbereich		°C	-30 bis +120
Verarbeitungstemperatur		°C	+5 bis +40
Feuchteresistenz			dauerhaft beständig
Garantie		Jahre	20

Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft.

Verarbeitung

Valut Fassadenband Solaris ist auf Oberflächen zu verkleben, die trocken und frei von Trennmitteln, wie Fetten, Ölen, Tensiden, Schmutz und Staub sind. Poröse oder sandende Untergründe sind vor der Verklebung ausreichend mit der Haftgrundierung Valut Primer vorzubehandeln. Valut Fassadenband Solaris ist nicht geeignet für Verklebungen mit mechanischen Beanspruchungen. Klebeband spannungsfrei verkleben und sorgfältig andrücken. Mit stärkerem Andruck lässt sich die Haftung erhöhen. Die Verträglichkeit von Valut Fassadenband Solaris auf Gummi und Kunststoff ist wegen evtl. Weichmacherwanderungen vorab zu prüfen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.