

Valut Firstlattenhalter

Verstellbar




Produkt

Der Valut Firstlattenhalter Verstellbar ist schnell und einfach zu verarbeitendes Befestigungselement für die First- oder Gratlatte.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung
1829724	4333144064482	Valut Firstlattenhalter verstellbar

Anwendung

Der Valut Firstlattenhalter findet Anwendung als Befestigungselement und dient der Ausrichtung der Firstlatten. Langlöcher an den Schenkeln und der höhenverstellbare Auflagekopf ermöglichen ein einfaches Justieren der Höhe. Schnelle Montage durch einfaches Anschrauben oder Nageln auf die Sparren-Stöße.



Lieferform

Kartoninhalt a´ 20 Stück
Paletteninhalt: 1280 Stück

Lagerung

Valut Firstlattenhalter können in ihrer Originalverpackung bei trockenen Bedingungen unbegrenzt gelagert werden.

Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung
Material	Feuerverzinktes, gelochtes Stahlblech
Auflagefläche	50 x 50 x 20 mm (BxTxH)
Höhenverstellung	von 185 bis 215 mm

Verarbeitung

Die Befestigungselemente werden auf die Sparrenstöße genagelt oder geschraubt. Die Höhe ist entsprechend den Angaben des Firstziegelherstellers einzustellen, zum Justieren sind Langlöcher an den Schenkeln und die Höhenverstellung vorhanden. Die Firstlatte wird mit 2 Schrauben durch die seitlichen Bohrungen befestigt. Am Firstanfang und am Firstende je einen Valut Firstlattenhalter einschrauben und ausrichten. Mit einer Richtschnur oder per Laser kann die Höhe der restlichen Halter bestimmt werden. Die Lattenstöße auf dem Valut Firstlattenhalter anordnen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.