

# Valut Traufenlüftungskamm



## Produkt

Der Valut Traufenlüftungskamm ist ein Kunststoffelement mit elastischen und kammartigen Zähnen. Erhältlich als 1 m Stück oder als komfortable 5 m Rollen.

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Maße	Farbe
1829942	4333144066264	Valut Traufenlüftungskamm PVC	55 mm x 1 m	Schwarz
1829943	4333144066271	Valut Traufenlüftungskamm PVC	55 mm x 1 m	Braun
1829944	4333144066288	Valut Traufenlüftungskamm PVC	55 mm x 1 m	Ziegelrot
1829945	4333144066295	Valut Traufenlüftungskamm PVC	65 mm x 1 m	Schwarz
1829946	4333144066301	Valut Traufenlüftungskamm PVC	65 mm x 1 m	Braun
1829947	4333144066318	Valut Traufenlüftungskamm PVC	65 mm x 1 m	Ziegelrot
1829948	4333144066325	Valut Traufenlüftungskamm PVC	85 mm x 1 m	Schwarz
1829949	4333144066332	Valut Traufenlüftungskamm PVC	85 mm x 1 m	Braun
1829950	4333144066349	Valut Traufenlüftungskamm PVC	85 mm x 1 m	Ziegelrot
1829951	4333144066356	Valut Traufenlüftungskamm PVC	100 mm x 1 m	Schwarz
1829982	4333144066363	Valut Traufenlüftungskamm PVC	100 mm x 1 m	Braun
1829983	4333144066370	Valut Traufenlüftungskamm PVC	100 mm x 1 m	Ziegelrot

Art. Nr.	EAN	Artikelbezeichnung	Maße	Farbe
1829984	4333144066387	Valut Traufenlüftungskamm PVC Rolle	55 mm x 5 m	Schwarz
1829985	4333144066394	Valut Traufenlüftungskamm PVC Rolle	55 mm x 5 m	Braun
1829986	4333144066400	Valut Traufenlüftungskamm PVC Rolle	55 mm x 5 m	Ziegelrot

## Anwendung

Der Valut Traufenlüftungskamm verhindert das Eindringen von Kleintieren und Vögeln zwischen Dachziegel/-stein und Dachlatte im Traufenbereich. Er ist auch verwendbar im Ortgang oder Kehlbereich. Der Valut Traufenlüftungskamm kann aufgrund seiner Ausführung und Anpassung an die Form bei allen Betondachsteinen und Tondachziegeln eingesetzt werden.

## Lieferform

Stück im Karton je nach Kammhöhe:

Maße	Stückzahl Karton	Karton Pro Palette	Stückzahl Palette
55 mm x 1 m	300 Stück	12	3600 Stück
65 mm x 1 m	150 Stück	12	1800 Stück
85 mm x 1 m	150 Stück	12	1800 Stück
100 mm x 1 m	140 Stück	12	1680 Stück
55 mm x 5 m	20 Rollen	24	480 Rollen



## Lagerung

Der Valut Traufenlüftungskamm kann in geschlossenen Räumen bei normaler Raumtemperatur nahezu unbegrenzt gelagert werden.

## Technische Daten

Eigenschaften	Beschreibung
Material	Hochwertiges, UV-stabilisiertes Polyethylen
Zahnabstand	5 mm bei 55 und 65 mm Kammhöhe 8 mm bei 85 und 100 mm Kammhöhe
Befestigungslochabstand	195 mm

## Verarbeitung

Die Befestigung des Traufenlüftungskamms erfolgt durch einfaches Aufnageln mit Nägeln bzw. mit Schrauben des gleichen Durchmessers auf der Traufenlatte bzw. den Traufenbohlen, wobei die Nagelleiste in Richtung First und die Zähne in Richtung Traufe zeigen. Sollten Zähne durch sehr starke Belastungen z.B. im Bereich der Ziegelaufgabe abbrechen, bleibt die Funktion durch die in die Ziegelwölbung gespreizten Zähne erhalten.

Für Biberschwanz und kleinformatische Dachsteine/ Ziegel ist eine Kammhöhe von 55 oder 65 mm einsetzbar/ empfohlen. Für Dachsteine/ Ziegel mit einer ausgeprägten Wellental-Form ist eine Kammhöhe von 85 oder 100 mm einsetzbar/ empfohlen.

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.