

ECOCUT 615 LE

Beschreibung

ECOCUT 615 LE ist ein ölnebelarmer, nicht-wassermischbarer Kühlschmierstoff, versehen mit einer hohen chlorfreien EP-Kombination und polaren Schmierfähigkeitsverbesserern.

Durch Verwendung eines speziellen verdampfungsarmen Grundöles und einer ausgewählten Wirkstoffkombination senkt ECOCUT 615 LE, verglichen mit konventionellen Schneidölen, den bei der Zerspanung entstehenden Ölnebel und Verdampfungsverlust in hohem Maße.

Anwendung

ECOCUT 615 LE ist ein chlorfreies Hochleistungsräumöl für die Zerspanung von schwer zerspanbaren Werkstoffen.

Es wird vorwiegend zum Drehen, Fräsen und Tiefbohren, empfohlen sowie für andere Zerspanungsarten, wie z.B. Gewindeschneiden und Zahnradbearbeitung, wenn ein niedrigviskoses empfohlen, wenn ein hochaktives Schneidöl notwendig ist.

ECOCUT 615 LE zeichnet sich durch hohe Wirtschaftlichkeit, bedingt durch erhöhte Werkzeugstandzeiten, aus.

ECOCUT 615 LE ist für die Bearbeitung von Buntmetallen nur bedingt geeignet, ein Vortest wird empfohlen.

Vorteile

- mehr Sicherheit durch hohen Flammpunkt
- reduziert Verbrauch da ölnebel- und verdampfungsarm
- senkt Belastung am Arbeitsplatz
- geringer Aromatengehalt
- praxiserprobte Formulierung

ECOCUT 615 LE

Typische Kennwerte

Eigenschaften	Einheit	Wert	Prüfung nach
Dichte bei 15 °C	g/ml	0,85	DIN 51 757
Farbzahl	ASTM	2,0	DIN ISO 2049
Viskosität bei 20 °C	mm²/s	35	DIN 51 562-1
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	15,5	DIN 51 562-1
Flammpunkt	°C	198	DIN EN ISO 2592
Korrosionswirkung auf Kupfer	Korr.-grad	1-20A3	DIN EN ISO 2160
		2-50A3	DIN EN ISO 2160
		4-100A3	DIN EN ISO 2160

Für die Anwendung bitte die geltenden VDI-Richtlinien 3035, 3397 Blatt 1 – 3 beachten.

Lagerbedingungen: 0 bis 40 °C

PI 1-3358, Seite 2 / PM 1 / 03.2021

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall.

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit.

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH.

© FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH. Alle Rechte vorbehalten.