

Formel-Pro Trennwandkitt

Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) N°305/2011

1. Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

FP000140/001

2. Verwendungszweck(e)

Dichtungsmittel für Fassaden für Innen- und Außenbereich

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
BayWa AG

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 3: Wesentliche Merkmale
System 3: Brandverhalten

6.1 Harmonisierte Norm

EN 15651-1: 2012: TYP F - EXT-INT: KLASSE 12.5P

6.2 Notifizierte Stelle

GINGER CEBTP, NB 0074
ZAC La Clef Saint-Pierre 12, avenue Gay Lussac
78990 ELANCOURT
France
hat Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen

Formel-Pro Trennwandkitt

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 15651- 1: 2012
Freisetzung von gesundheits- und/oder umweltgefährdenden Chemikalien	NPD	
Wasser- und Luftdichtheit		
Standvermögen	≤3 mm	
Volumenverlust	≤30 %	
Bruchdehnung	≥25 %	
Zugverhalten bei Bruch nach Eintauchen in Wasser	≥100 %	
Dauerhaftigkeit	Passiert	

NPD = keine Leistung erklärt (No performance declared)

Konditionierung:

Verfahren A

Substrat:

Aluminium

Beton

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von

DocuSigned by:



München, den 02.12.2024AC004DE748524F4.....

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, BayWa AG