

TECTROL EXTRA STOU SAE 10W-40

Multifunktionsöl-Leichtlauföl (STOU) für Motoren, Getriebe und Getriebe-Hydrauliksysteme

TECTROL EXTRA STOU SAE 10W-40 ist ein Multifunktionsöl (STOU) für Motor, Getriebe und Hydrauliksysteme.

TECTROL EXTRA STOU SAE 10W-40 ist als Motorenöl für Land-, Forst- und Baumaschinen mit Dieselmotoren (ACEA E3) mit und ohne Turboaufladung hervorragend geeignet.

TECTROL EXTRA STOU SAE 10W-40 erfüllt beim Einsatz in Getrieben bzw. Getriebe-Hydrauliksystemen mit „nassen Bremsen“ die Anforderungen vieler namhaften Traktorenhersteller.

Vorteil	Nutzen
Gutes Viskositäts-Temperatur-Verhalten	Gutes Kaltstartverhalten, schnelles Erreichen der Betriebstemperatur
Guter Verschleißschutz	Gute Schmiersicherheit schont die Bauteile und verringert die Wartungskosten
Multifunktionsöl (STOU)	Hohe Rationalisierungsmöglichkeit, für Motor, Hydraulik und Getriebe (mit und ohne Nassbremse)

TECTROL EXTRA STOU SAE 10W-40

**Multifunktionsöl-Leichtlauföl (STOU) für Motoren, Getriebe
und Getriebe-Hydrauliksysteme**

Kenndaten (Durchschnittswerte)

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
kinematische Viskosität bei 40 °C	101 mm²/s	ASTM D 7042
kinematische Viskosität bei 100°C	14,7 mm²/s	ASTM D 7042
Viskositätsindex	151	ASTM D 2270
Dichte bei 15 °C	0,865 g/ml	ASTM D 7042
Pourpoint	-30 °C	DIN ISO 3016
Flammpunkt	>230 °C	DIN ISO 2592
Farbe	bernstein	visuell

Viskosität

» SAE 10W-40

Spezifikationen

» ACEA E3
» API CG-4/GL-4

Anwendungsempfehlungen

» Allison C-4
» Case MS 1207/MS 1209/MS 1210/MS 1230/
MS 1317
» CAT TO-2
» CNH New Holland MAT 3505/MAT 3509/
MAT 3525/MAT 3526/NH 030 C/NH 410 B/
NH 420 A
» John Deere J 20 C/J 20 D/J 27
» Massey Ferguson CMS M 1135/M 1139/M
1143/M 1144/M 1145
» ZF TE-ML 03A/05K/06A/06B/06C/06R/
07B/07D

zudem einsetzbar in Getriebe- und
Hydrauliksystemen der Marken Case/Claas/
Deutz/Fendt/John Deere/Steyr/Valtra usw.
Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand: 21.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig.
Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des
Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu
berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter [www.baywa.de/
datenblaetter/suche](http://www.baywa.de/datenblaetter/suche).