

Dämmschüttung SD

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X m ²	<p>Nichtbrennbare schwere Ausgleichsschüttung gemäß der harmonisierten Norm DIN EN 13055-1:2002 unter Trockenestrich für schräge und unebene Untergründe bis zu einer Schütthöhe von 200 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sortenbezeichnung: Dämmschüttung SD • Hersteller: BayWa • CE-Kennzeichnung: FPO00012/004 • Gebinde: 40 Liter Säcke (40 Sack pro Palette) • Lagerung: trocken lagern • Verbrauch pro m² und cm Einbaudicke: 10,5 Liter • Körnung: d = 1 - 3 mm • Schüttdichte gemäß DIN EN 13055-1: 600 ± 100 k g/m³ • Flächengewicht im eingebauten Zustand: ca. 6,3 kg/m² je cm • Brandverhalten nach Entscheidung 96/603/EG: A1 • Baustoffklasse gemäß DIN 4102-4: nichtbrennbar <p>Die Anwendungs-, Untergrund-, Vorbereitungs-, Schüttungs-, Abzieh-, Abdeck- und Verdichtungshinweise des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten.</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de