Formel-Pro
So bauen Profis.

Flachkrepp-Klebeband Profi

Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis EP	Preis GP

X	.... lfm	**Halbkrepppapier** mit einer Gesamtdicke von 120µm und einer lösungsmittelhaltigen Gummikleberbeschichtung zur Abklebung von gerade Kanten bei sämtlichen Maler- und Renovierungsarbeiten,
		▪ **Sortenbezeichnung**: Flachkrepp-Klebeband Profi
		▪ **Hersteller**: BayWa
		▪ **EAN:** 4333144067414[1] / 4333144067438[1] / 4333144067421[1]
		▪ **Gebinde**: 3 cm x 50 m [1] / 3,8 cm x 50 m [1] / 5 cm x 50 m [1]
		▪ **Lieferform:**
		  ▪ Kartoninhalt: 32[1] / 24[1] / 24[1] Stück
		  ▪ Farbe: beige
		  ▪ Kern: 76 mm Pappe
		▪ **Lagerung**: Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10 °C und +30 °C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.
		▪ **Haftung auf Stahl** gemäß AFERA 5001: 2,2 N/cm
		▪ **Bruchdehnung / Zugfestigkeit** gemäß AFERA 5004: 9 % / 35 N/cm
		▪ **Gesamtstärke** gemäß AFERA 5006: 120 µm
		Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.
		Formel-Pro Flachkrepp-Klebebänder Profi sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte sie zu entfernen.
		Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur.
		Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 90° Winkel abziehen.
		[1] Wahloption		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.

BayWa AG, Arabellastraße 4, 81925 München | www.formel-pro.de