

PRODUKTINFORMATION

TECTROL MULTI-FLIESSFETT 000

Haftstarkes Mehrzweck-Fließfett

TECTROL MULTI-FLIESSFETT 000 ist ein haftstarkes, wasserbeständiges Fließfett auf Lithium-Calcium-Seifenbasis.

TECTROL MULTI-FLIESSFETT 000 zeichnet sich durch ein hochwertiges Grundöl und Additivkomponenten aus, wodurch eine gute Alterungsbeständigkeit, Verschleißminderung und Förderbarkeit bei niedrigsten Außentemperaturen erreicht wird.

TECTROL MULTI-FLIESSFETT 000 ist dadurch bestens geeignet für den Einsatz in Zentralschmieranlagen von LKW und Nutzfahrzeugen, kann aber auch in moderat belasteten Industriegetrieben als Getriebefließfett eingesetzt werden.

Vorteil	Nutzen
Universell Einsatzmöglichkeiten	Breites Einsatzspektrum
Sehr gut förderbar	Für den Einsatz in Zentralschmieranlagen geeignet
Sehr guter Korrosionsschutz	Bringt hohe Betriebssicherheit
Gute Wasserbeständigkeit	Längere Schmierintervalle mindern die Betriebskosten
Hochwertiges Additivpaket	Kostenreduzierung durch verlängerte Einsatzzeit



PRODUKTINFORMATION

TECTROL

MULTI-FLIESSFETT 000

Haftstarkes Mehrzweck-Fließfett

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Grundöl-Viskosität bei 40°C	45 mm²/s	DIN 51 562 - 1
Grundöl-Viskosität bei 100°C	6 mm²/s	DIN 51 562 - 1
NLGI Klasse	NLGI 00/000	DIN 51 818
Verseifung	Lithium-/Calcium-Seife	
Tropfpunkt	> 160 °C	IP 396
Gebrauchstemperaturbereich	-40 bis +110 °C	DIN 51 825
Walkpenetration (PW60)	430-460 0,1 mm	DIN ISO 2137
Fließdruck bei -30°C	58 hPa	DIN 51 805
Farbe	hellgrün	visuell

Spezifikationen

- » DIN 51 502 GP 00/000 G-40
- » ISO -L-X-DBIB 00/000

Anwendungsempfehlungen

- » DTFR 33B100 (MB 264.0)
 - » Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -40 °C bis +110 °C
 - » MAN 283 Li-P 00/000
 - » Willy Vogel Fließfette für Nutzfahrzeuge
 - » zudem empfohlen (bei entsprechender Füllvorschrift) für Lincoln/Tecalemit
- Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-1082747>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 16.01.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter