

Ausstattungsvarianten.

Technische Daten.

Cargo T740

Motor	
Umkehrlüfter	<input type="checkbox"/>
Kraftstoffvorfilter	<input checked="" type="checkbox"/>
Zyklonvorabscheider für Luftfilter	<input type="checkbox"/>
Elektrische Motorvorwärmung	<input type="checkbox"/>

Getriebe	
Stufenloser Fahrtrieb 20 km/h	<input checked="" type="checkbox"/>
Stufenloser Fahrtrieb 30 km/h	<input type="checkbox"/>
Stufenloser Fahrtrieb 40 km/h	<input type="checkbox"/>
Lader-, Stapler- und Straßenmodus	<input checked="" type="checkbox"/>
Langsamfahreinrichtung	<input type="checkbox"/>
Warnton bei Rückwärtsfahrt	<input checked="" type="checkbox"/>

Ladeanlage	
Überlastsystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Z-Kinematik	<input checked="" type="checkbox"/>
Auslegerdämpfung	<input type="checkbox"/>
Schmutzabstreifer Teleskoparm	<input type="checkbox"/>
Rüttelfunktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Schaufelrückführung	<input type="checkbox"/>
Kippzylinder-Sperre	<input type="checkbox"/>
Sennebogen Schnellwechseleinrichtung, mechanisch	<input checked="" type="checkbox"/>
Sennebogen Schnellwechseleinrichtung, hydraulisch	<input type="checkbox"/>
Schnellwechseleinrichtung passend für JCB Geräte, hydr.	<input type="checkbox"/>
Schnellwechseleinrichtung passend für Manitou Geräte, hydr.	<input type="checkbox"/>
Schnellwechseleinrichtung passend für Kramer Geräte, hydr.	<input type="checkbox"/>
Wiegeeinrichtung	<input type="checkbox"/>

Anbaugeräte	
Palettengabel, max. Tragkraft 4500 kg, Gabelzinkenlänge 1500 mm	<input type="checkbox"/>
Zinkenverstellgerät mit Seitenschub	<input type="checkbox"/>
1,1 m³ Erdschaufel ohne Zähne für Schüttgutdichte bis 1800 kg/m³	<input type="checkbox"/>
1,6 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1200 kg/m³	<input type="checkbox"/>
2,0 m³ Ladeschaufel für Schüttgutdichte bis 1100 kg/m³	<input type="checkbox"/>
2,5 m³ Leichtgutschaufel inkl. Wendemesser für Schüttgutdichte bis 900 kg/m³	<input type="checkbox"/>
3,0 m³ Leichtgutschaufel inkl. Wendemesser für Schüttgutdichte bis 500 kg/m³	<input type="checkbox"/>
Silagegreifschaufel 1,9 m³	<input type="checkbox"/>
Großballengabel - schwere Ausführung - Breite 2 m mit 4 Zinken	<input type="checkbox"/>
Rund- und Rechteckballenzange	<input type="checkbox"/>
Big Bag-Träger	<input type="checkbox"/>
Adapter Sennebogen-/Euro-Aufnahme	<input type="checkbox"/>

Hydraulik	
Zusatzventil 1 am Werkzeugträger	<input checked="" type="checkbox"/>
3. hydr. Arbeitskreis am Werkzeugträger	<input type="checkbox"/>
Zusatzventil 2 am Heck	<input type="checkbox"/>
Dauerfunktion Zusatzventil 1	<input type="checkbox"/>
Dauerfunktion Zusatzventil 2	<input type="checkbox"/>
Elektrische Hydrauliktankvorwärmung	<input type="checkbox"/>
Bio-Hydrauliköl	<input type="checkbox"/>
Tieftemperatur-Hydrauliköl	<input type="checkbox"/>

Cargo T740

Kabine	
Komfort-Liftkabine mit Dämpfungssystem	<input checked="" type="checkbox"/>
Memory-Funktion Position Kabine	<input type="checkbox"/>
Bodentiefe Panoramafrontscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>
Frontscheibe aus Panzerglas	<input type="checkbox"/>
Seitenscheiben inkl. Türe mit Hammergeglas Sicherheitsverglasung	<input type="checkbox"/>
Dachfenster aus Panzerglas	<input type="checkbox"/>
Joystick auf Armlehne	<input checked="" type="checkbox"/>
Komfortfahrersitz luftgefedert, mit Sitzheizung	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule	<input checked="" type="checkbox"/>
Klimaanlage	<input type="checkbox"/>
Sonnenrollo für Dachfenster	<input checked="" type="checkbox"/>
Sonnenrollo für Frontscheibe	<input checked="" type="checkbox"/>
Scheibenwisch- und Waschanlage für Dachscheibe	<input type="checkbox"/>
Scheibenwisch- und Waschanlage für Heckscheibe	<input type="checkbox"/>
Schutzgitter für Dachfenster FOPS Stufe 2	<input type="checkbox"/>
Radio inkl. USB- und SD- Schnittstelle, MP3- und Bluetooth Funktion	<input type="checkbox"/>
USB-Anschluss mit Ladefunktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Kamerasystem	<input type="checkbox"/>
Kamerasystem Premium, 2 Kameras	<input type="checkbox"/>
Aktivkohlefilter	<input type="checkbox"/>

Beleuchtung	
STVZO Beleuchtungssset	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Arbeitsscheinwerfer Kabine vorne LED	<input checked="" type="checkbox"/>
Arbeitsscheinwerfer Kabine hinten LED	<input checked="" type="checkbox"/>
2 Scheinwerfer am Grundausleger LED	<input type="checkbox"/>
Allround Beleuchtungspaket	<input type="checkbox"/>
1 Rundumkennleuchte	<input type="checkbox"/>
Scheinwerferschutzgitter vorne	<input type="checkbox"/>

Fahrwerk	
Pendelachssperre der Hinterachse	<input type="checkbox"/>
Vorderachs-, Allrad- und Hundegangelnkung	<input checked="" type="checkbox"/>

Aufbau	
Rangierkupplung 3t	<input type="checkbox"/>
Anhängezugvorrichtung mit automatischer Kupplung, höhenverstellbar	<input type="checkbox"/>
Druckluftbremsanlage für Anhängerbetrieb	<input type="checkbox"/>
Steckdose 7-polig für Anhängerbetrieb 12 V	<input type="checkbox"/>
Steckdose 7-polig für Anhängerbetrieb 24 V	<input type="checkbox"/>
Steckdose am Auslegerkopf 7-polig	<input type="checkbox"/>
Spiegel rechts und am Heck	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Zentralschmieranlage	<input type="checkbox"/>
Lackierung Aufbau in RAL-Ton nach Wunsch	<input type="checkbox"/>

Cargo T740

Leistungsmerkmale		
Max. Stapelhöhe	mm	7700
Max. Traglast (LSP 500 mm)	kg	4000
Max. Traglast bei max. Höhe	kg	2600
Max. Traglast bei max. Ausladung	kg	1700
Max. Reichweite	mm	3720
Zugkraft	kN	63
Losbrechkraft an der Schaufel	kN	65

Motor		
Nennleistung ECE R 120	kW/PS	100/136
Maximalleistung ECE R 120	kW/PS	100/136
Zylinderzahl	Anzahl	4
Hubrump	cm³	3800
Nennrehzahl	U/min	2200
Max. Drehmoment	Nm	550
Kraftstoffvorrat	Liter	160.0
AdBlue-Tankvorrat	Liter	16.0

Getriebe		
Getriebetyp		CompactDrive
Max. Fahrgeschwindigkeit Serie	km/h	20
Max. Fahrgeschwindigkeit Option 1	km/h	30
Max. Fahrgeschwindigkeit Option 2	km/h	40
Max. Fahrgeschwindigkeit rückwärts	km/h	20 (30/40)

Hydraulik		
LS-Verstellpumpe	l/min	170
Betriebsdruck	bar	300

Elektr. Ausrüstung		
Batterien	Anzahl	2
Batterieleistung	Ah/V	105 / 24

Bereifung		
Serienbereifung		400/70 R24
1. Option Bereifung		460/70 R24
2. Option Bereifung		500/70 R24

Abmessungen		
Gesamtlänge inkl. Werkzeugträger	mm	5460
Gesamthöhe, Kabine unten	mm	2470
Gesamthöhe, Kabine oben	mm	4400
Gesamtbreite bei Serienbereifung	mm	2435
Gesamtbreite bei max. Bereifung	mm	2440
Kabinenbreite	mm	1000
Abstand Mitte Vorderachse zu Vorderseite Werkzeugträger	mm	1360
Abstand Mitte Hinterachse zu Heck der Maschine	mm	1000
Max. Bodenfreiheit	mm	400
Radstand	mm	3100
Spurweite	mm	1940
Hinterer Anfahrwinkel	°	35
Kl. Wenderadius bei Serienbereifung	m	4.15

Gewichte		
Leergewicht (Standardausrüstung, Tanks voll, mit Fahrer)	kg	9400
Max. Anhängelast Rangierkupplung	kg	3000
Max. Anhängelast Anhängerkupplung höhenverstellbar (Option)	kg	18500