




# Düsen



## TurboDrop® HiSpeed Uni Clip

Asymmetrische Doppelflachstrahl-  
Injektordüse aus  
Kunststoff-ummantelter Keramik

Größen	Filter- empfehlung	Best.-Nr. Düse
■ 110-015	50 M blau	16545
■ 110-02	50 M blau	16200
■ 110-025	50 M blau	16392
■ 110-03	50 M blau	16201
■ 110-04	50 M blau	16128
■ 110-05	50 M blau	16078
■ 110-06	24 M rot	16599

Merkmale	
 <b>Spritzwinkel</b> 2 x 110°	 <b>opt. Spritzhöhe</b> 40 – 60 cm
 <b>Druckbereich</b> 2 – 10 bar	 <b>Strahl- richtung</b> 50°/10°
<b>Optimaldruck</b> 3 – 7 bar	<b>Verwendung</b>  

### Vorteile

- Asymmetrische Abstrahlwinkel: kein Anspritzen des Gerätes
- Kompakte Bauweise
- Hohe Abdriftminderung bei optimaler Benetzung
- Ideal für Fungizide, Insektizide, Nachaufbauherbizide
- Besonders harte rote Keramik
- Sehr einfache Reinigung durch werkzeuglose Zerlegbarkeit, auch mit Handschuhen
- Bessere Benetzung senkrechter Pflanzenteile und schräger Blattflächen

I/ha-Mengen siehe ISO-Tabellen Seite 78/83.

Durchflussleistung siehe Tabelle Seite 82.

Ausbringmengenberechnung siehe Formeln Seite 87.