

BAUER – Kleinregner

Bewährt, zuverlässig und langlebig



Kreisregner B 62 / B 62 Z

Messingregner mit R 3/4" Außengewindeanschluß

mit Einzeldüse (B 62) und Doppeldüse (B 62 Z) anstatt Verschlußstopfen

- Hauptdüsen SW 17: 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 u. 7,0 mm Ø
- Nebendüsen SW 14: 2,8 und 3,2 mm Ø
- Robuste, doppelte Pendellagerung
- Pendelfeder, -bolzen Druckfeder u. Seelenrohr aus rostfreiem Stahl
- Sanddichte Regnerlagerung und Abdichtung für lange Laufzeiten
- Regnerdüsen aus hochwertigem, abrasionsbeständigem Polyamid
- Eingebauter Gleichrichter für optimale Wurfweiten

Regner mit Standarddüse 6,0 mm Ø und Verschlußstopfen



Kreis- und Sektorregner SV 60

Vollbronzeregner mit R 3/4" Außengewindeanschluß

- Düsen aus Messing : 3,96 / 4,36 / 5,15 und 5,55 mm
- Nahzerstäuber für Regulierung der Wurfweite
- Leicht verstellbare Sektoreinstellungen
- Verstellbare Schaltbolzen für Umstellung auf Kreisbetrieb

Regner mit Standarddüse 5,15 mm Ø



Kreis- und Sektorregner SB 82

Regner mit RC 1" Innengewindeanschluß

- Nahzerstäuber mit Stellschraube für Regelung der Wurfweite
- Abgedeckte, geschützte rostfreie Pendelfeder
- Leicht verstellbare Sektoreinstellungen
- Pendel, Regnerstandrohr und Seelenrohr aus Messing
- Druckfeder aus rostfreiem Stahl
- Bogenstück aus beständiger Alulegierung
- Weitwurfdüsen aus Kunststoff

Regner mit komplettem Düsenset 6,0, 7,0, 8,0 und 9,0 mm Ø

Für den Regneranschluß stehen unsere Regnerstandrohre und Regnerstative sowie Standrohrkupplungen zur Verfügung !

Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH

8570 Voitsberg / Austria

T +43 3142 200-0

F +43 3142 200-320/-340

M sales@bauer-at.com

W www.bauer-at.com



BAUER – Kleinregner

Leistungstabellen

Kreisregner B62

Düsendruck in bar	Hauptdüsen Ø: 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 6,5 und 7,0 mm														
	Nebendüsen Ø: 3,2 mm														
	4,0	-	5,0	-	5,5	-	6,0	-	7,0	-	5,5	3,2	7,0	3,2	
Wassermenge (m ³ /h) Wurfweite (m)															
2,0	0,85	13,5	1,33	14,4	1,62	14,9	1,93	15,3	2,62	16,0	2,26	14,9	2,88	16,0	
2,5	0,96	14,2	1,49	15,2	1,81	15,7	2,16	16,1	2,94	16,9	2,51	14,9	3,19	16,9	
3,0	1,05	14,9	1,64	16,0	1,99	16,4	2,37	16,9	3,23	17,7	2,73	15,7	3,47	17,7	
4,0	1,21	16,0	1,90	17,2	2,30	17,7	2,74	18,1	3,73	19,0	3,12	16,4	3,96	19,0	

Kreis- und Sektorregner SV60

Düsendruck in bar	Hauptdüsen Ø: 3,96 / 4,36 und 5,15 mm							
	Nebendüsen Ø: keine							
	3,96 (5/32")	-	4,36 (11/52")	-	5,15 (13/64")	-	5,55 (7/32")	-
Wassermenge (m ³ /h) Wurfweite (m)								
1,7	0,79	12,2	0,97	12,5	1,31	13,1	1,57	13,4
2,0	0,85	12,4	1,04	12,7	1,41	13,3	1,73	13,7
2,5	0,97	12,8	1,16	13,1	1,58	13,7	1,90	14,0
3,0	1,07	13,3	1,27	13,6	1,74	14,2	2,10	14,5
3,5	1,15	13,7	1,37	14,0	1,90	14,5	2,15	14,9
4,0	1,23	13,9	1,45	14,4	2,04	14,8	2,35	14,9
4,2	1,25	14,0	1,48	14,3	2,09	14,9	2,43	15,2

Kreis- und Sektorregner SB82 (Ersatz für SR15)

Düsendruck in bar	Hauptdüsen Ø: 6,0 / 7,0/ 8,0 und 9,0 mm							
	Nebendüsen Ø: keine							
	6,0	-	7,0	-	8,0	-	9,0	-
Wassermenge (m ³ /h) Wurfweite (m)								
3,5	2,5	15,0	3,30	17,5	4,31	17,6	4,86	17,7
4,0	2,6	16,0	3,53	18,0	4,60	18,1	5,00	18,2
4,5	2,8	17,0	3,75	18,2	4,88	18,3	5,50	18,4
5,0	3,0	18,0	3,91	18,5	5,20	18,5	5,80	18,6

Röhren- und Pumpenwerk BAUER GmbH

8570 Voitsberg / Austria

T +43 3142 200-0

F +43 3142 200-320/-340

M sales@bauer-at.com

W www.bauer-at.com

