

RO*873X Anhängekupplung / Towing hitch



Vorteile auf einen Blick / Advantages at a glance

- DE**
 - automatische Anhängekupplung mit höhenverstellbarem Lager
 - tieferer Maulgrund
 - vorbereitet für mechanische Fernbedienung
- EN**
 - Automatic towing hitch with height-adjustable bearing
 - Deeper funnel
 - Prepared for mechanical remote control

Kuppelbare Zugösen / Detachable towing eyes

DIN 11026 40 mm, DIN 11043 40 mm, DIN 74054 40 mm
DIN 74053 50 mm, Schweizer Zugöse 40 mm

Auswahltabelle / Selection table

Artikel-Nr. / Order No.	Spurweite A,B,C / Track width A,B,C (mm)	S (t)	D (kN)	EA (TP)
RO873X30500	330/25/32	2,0	98,1	✓
RO873X90500	390/25/32	2,0	98,1	✓

Für andere Spurweiten, kombinieren Sie bitte die RO873B50300 mit dem entsprechenden Kupplungsträger RO899D auf Seite XX. Verwenden Sie hierzu den Schraubensatz ROE74L052./For different track width, please combine RO873B50300 with hitch support RO899D from page XX. Use bolt kit ROE74L052.

DE Technische Daten

balliger Kupplungsbolzen: \varnothing 36 mm

Ersatzteile/Spare parts

(siehe Seite XX und XX/see page XX and XX)

EN Technical data

crowned hitch pin: \varnothing 36 mm