

Unser **PRODUKT**-Versprechen:



Extrem stabil und doch superleicht

Kein rosten möglich - Unser PE-Kunststoff kann mehr als Stahl und Aluminium.



Garantiert lichtundurchlässig

Keine Algenbildung oder Vermoosung.



UV-Beständigkeit und aus einem Guss gefertigt

Extrem lange Lebensdauer
- keine Schweißnähte
Wir verzichten auf Weichmacher
- keine porösen Stellen



Zuverlässige und bruchfesteste Systeme

Für erhöhte Sicherheit und Sorgenfreiheit für Hof und Betrieb
- mit 10 Jahren Garantie

10 Jahre GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

5.000 - 15.000 l



5.000 l

Artikel-Nr. DC5000SVT



6.000 l

Artikel-Nr. DC6000SVT



7.000 l

Artikel-Nr. DC7000SVT



8.000 l

Artikel-Nr. DC8000SVT



9.000 l

Artikel-Nr. DC9000SVT



10.000 l

Artikel-Nr. DC10200LVT



12.500 l

Artikel-Nr. DC12500LVT



15.000 l

Artikel-Nr. DC15000LVT



Unsere **PRODUKT**-Vorteile:

Das Mannloch ist mit einem **Klappdeckel** versehen, sodass das Austreten von Flüssigkeiten verhindert wird.

Um den Tank optimal befüllen, entleeren oder reinigen zu können, besitzt er ein Mannloch inklusive **Be- und Entlüftung**.

Um die Handhabung des Tanks zu erleichtern, können mithilfe der **Hebeösen** die Tanks ganz einfach umgesetzt werden.

Der Behälter ist in einem Stück im Rotationsverfahren mit **verstärkten Ecken** hergestellt worden. Daher garantieren wir eine **sehr lange Lebensdauer**.

Der Tank lässt sich einfach reinigen, da durch die **glatte Innenseite** keine Verunreinigungen an den Wänden haften bleiben.

Dieser Tank kann **optional** mit einer **Füllstandsanzeige** versehen werden um den Füllstand besser im Blick behalten zu können.

Seine zylindrische Form sorgt für eine **gute Schwerpunktverteilung** und verhindert somit das Verformen während der Lagerung.

Der Behälter ist in einem Stück im Rotationsverfahren mit **verstärkten Ecken** hergestellt worden. Daher garantieren wir eine **sehr lange Lebensdauer** des Tanks.

Für eine längere Lebensdauer verbessern wir die Widerstandsfähigkeit unserer Tanks gegen Stöße und UV-Strahlung, indem wir UV15 nutzen, was doppelt so widerstandsfähig ist, wie das Standard-Polyethylen UV8.

Diese Vorrattanks eignen sich ideal für die **Lagerung von Flüssigdüngern**, aber auch für andere Flüssigkeiten bis zu einer **Dichte von 1,4 kg/l**, wie zum Beispiel Melasse oder Glycerin.

Dank seines geringen Gewichts lässt sich der Tank leicht mit einem Teleskopklader bewegen und positionieren.

Unsere Tanks sind besonders robust, da sie durch ihre **Stabilisierungstreifen** an den Seiten verstärkt werden.

Unsere Tanks passen auch in kleine Räume, da die Grundfläche **zwischen 1,8 m und 2,5 m Durchmesser** beträgt.

Der Tank wird während der Montage optimal abgedichtet und mit einem **vormontierten Tankflansch** einsatzbereit geliefert.



GEBRAUCHSANWEISUNG



Bitte beachten Sie die Anweisungen in der mit dem Tank gelieferten Anleitung (auch auf Anfrage erhältlich)

- Die Tanks sollten auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden
- Bei der Verwendung der Hebeösen muss der Tank leer sein



Vormontierter Tankflansch DN80 inklusive Reduzierung auf DN50 + Kugelhahn DN50

(Abbildungen können vom Original abweichen)



1 ausgestattet mit vier vollintegrierten Hebeösen zum einfachen Installieren und Umstellen (ohne Schäkel)

2 verstärktes Mannloch samt Klappdeckel mit Be- und Entlüftung (Ø 450 mm)

Volumen	Maße (Ø x H)	Gewicht	Artikel-Nr.	Farbe	Ausstattung
5.000 l	Ø1.890 x 2.280 mm	160 kg	DC5000SVT	● 6027 Lichtgrün	optional: Filter
6.000 l	Ø2.100 x 2.240 mm	180 kg	DC6000SVT		
7.000 l	Ø2.450 x 1.880 mm	180 kg	DC7000SVT		
8.000 l	Ø2.450 x 2.100 mm	200 kg	DC8000SVT		optional: Füllstandsanzeige
9.000 l	Ø2.450 x 2.300 mm	220 kg	DC9000SVT		
10.000 l	Ø2.400 x 2.700 mm	280 kg	DC10200LVT		
12.500 l	Ø2.500 x 3.050 mm	350 kg	DC12500LVT		
15.000 l	Ø2.500 x 3.550 mm	450 kg	DC15000LVT		

Bei zusätzlich gewählter Ausstattung sind die Teile beigelegt, da wir zur Zeit keine zusätzlichen Montagen ausführen.