

Unser **PRODUKT**-Versprechen:



Extrem stabil und doch superleicht

Kein rosten möglich - Unser PE-Kunststoff kann mehr als Stahl und Aluminium.



Garantiert lichtundurchlässig

Keine Algenbildung oder Vermoosung.



UV-Beständigkeit und aus einem Guss gefertigt

Extrem lange Lebensdauer
- keine Schweißnähte
Wir verzichten auf Weichmacher
- keine porösen Stellen



Zuverlässige und bruchfeste Systeme

Für erhöhte Sicherheit und Sorgenfreiheit für Hof und Betrieb
- mit vielen Jahren Garantie

10 Jahre GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

3.000 - 15.000 l



5.000l

Artikel-Nr. AQ5001V



6.000l

Artikel-Nr. AQ6000V



7.000l

Artikel-Nr. AQ7000V



8.000l

Artikel-Nr. AQ8000V



9.000l

Artikel-Nr. AQ9000V



10.000l

Artikel-Nr. AQ10200V



12.500l

Artikel-Nr. AQ12500V



15.000l

Artikel-Nr. AQ15000V



Unsere **PRODUKT**-Vorteile:

Das Mannloch ist mit einem **schraubbaren Deckel** versehen, sodass das Austreten von Flüssigkeiten verhindert wird.

Um den Tank optimal befüllen, entleeren oder reinigen zu können, besitzt er ein **Mannloch** inklusive **Be- und Entlüftung**.

Um die Handhabung des Tanks zu erleichtern, können mithilfe der **Hebeösen** die Tanks ganz einfach umgesetzt werden.

Dieser Tank kann **optional** mit einem **Schwimmer** versehen werden, um das Befüllen zu automatisieren.

Der Tank lässt sich einfach reinigen, da durch die **glatte Innenseite** keine Verunreinigungen an den Wänden haften bleiben.

Damit das Wasser gesund und sauber bleibt, verhindern wir die Entstehung von Algen und Bakterien durch die Verwendung eines **lichtundurchlässigen Polyethylens**.*

Seine zylindrische Form sorgt für eine **gute Schwerpunktverteilung** und verhindert somit das Verformen während der Lagerung.

Der Behälter ist in einem Stück im Rotationsverfahren mit **verstärkten Ecken** hergestellt worden. Daher garantieren wir eine **sehr lange Lebensdauer** des Tanks.

Für eine **längere Lebensdauer** verbessern wir die **Widerstandsfähigkeit** unserer Tanks **gegen Stöße** und **UV-Strahlung**, indem wir **UV15** nutzen, was doppelt so widerstandsfähig ist, wie das Standard-Polyethylen UV8.

Diese Vorrattanks eignen sich ideal für die **Lagerung** und zum **Sammeln von Regenwasser**, aber auch für andere Flüssigkeiten bis zu einer **Dichte von 1,0 kg/l**. Für andere Medien sprechen Sie uns gerne an.

Dank seines **geringen Gewichts** lässt sich der Tank leicht mit einem Bagger bewegen und positionieren.

Unsere Tanks sind besonders robust, da sie durch ihre **Stabilisierungstreifen** an den Seiten verstärkt werden.

Unsere Tanks passen auch in kleine Räume, da die Grundfläche **zwischen 1,8 m und 2,5 m Durchmesser** beträgt.

Der Tank wird während der Montage optimal abgedichtet und mit einem **vormontierten Tankflansch** einsatzbereit geliefert.

*Das Verhindern der Algen kann nur bei der Nutzung von algenfreiem Wasser garantiert werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte beachten Sie die Anweisungen in der mit dem Tank gelieferten Anleitung (auch auf Anfrage erhältlich)

- Die Tanks sollten auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt werden
- Bei der Verwendung der Hebeösen muss der Tank leer sein



Vormontierter Tankflansch inklusive zwei Zoll Kugelhahn DN50 (Kunststoff).



- 1** ausgestattet mit 4 vollintegrierten Hebeösen zum einfachen Installieren und Umstellen (ohne Schäkel)
- 2** verstärktes Mannloch samt schraubbaren Deckel mit Be- und Entlüftung (Ø 450 mm)



Volumen	Maße (Ø x H)	Gewicht	Artikel-Nr.	Farbe	Ausstattung
5.000 l	Ø1.890 x 2.280 mm	140 kg	AQ5001V	● 5012 Lichtblau	optional: - Filter - Schwimmer - Füllstandsanzeige 
6.000 l	Ø2.100 x 2.240 mm	160 kg	AQ6000V		
7.000 l	Ø2.450 x 1.880 mm	160 kg	AQ7000V		
8.000 l	Ø2.450 x 2.100 mm	180 kg	AQ8000V		
9.000 l	Ø2.450 x 2.300 mm	200 kg	AQ9000V		
10.000 l	Ø2.400 x 2.700 mm	220 kg	AQ10200V		
12.500 l	Ø2.500 x 3.050 mm	240 kg	AQ12500V		
15.000 l	Ø2.500 x 3.550 mm	362 kg	AQ15000V		

Bei zusätzlich gewünschter Ausstattung sind die Teile beigelegt, da wir zur Zeit keine zusätzlichen Montagen ausführen.