



POWER1 2T

DAS ÖL, DAS HERVORRAGENDE LEISTUNG UND SCHUTZ BIETET.

Beschreibung

Das neue Castrol POWER1 wurde entwickelt, um herausragende Leistung und Schutz zu bieten.

Anwendung

- Castrol POWER1 2T übertrifft JASO FD und ISO-L-EGD.
- Es wird für alle 2-Takt-Modelle von Motorrädern und Rollern empfohlen.

Vorteile

Castrol POWER1 2T:

- Hält wichtige Motorkomponenten sauber und frei von Kohlenstoffablagerungen.
- Schützt vor Verschleiss unter den schwierigsten Fahrbedingungen.
- Ermöglicht einen schnellen und einfachen Kaltstart.
- Sorgt für raucharmen Betrieb.

Typische Kennwerte

	Prüfmethoden	Einheit	Castrol POWER1 2T
Viskosität, kin. 40°C	ASTM D445	mm ² /s	36.14
Dichte @ 15°C, Relative	ASTM D4052	g/ml	0.862
Viskosität, kin. 100°C	ASTM D445	mm ² /s	6.9
Aussehen	Visual		klar und hell
Flammpunkt, PMCC	ASTM D93	°C	73

Spezifikationen

API TC
ISO-L-EGD
JASON FD

Lagerung

Gebinde jeglicher Art sind möglichst überdacht aufzubewahren. Bei einer ungeschützten Lagerung im Freien ohne Überdachung sind die Öldrums liegend zu lagern, um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden und die Lesbarkeit der Beschriftungen zu erhalten. Die Produkte sollten nicht bei Temperaturen über 60 °C gelagert werden. Sie sind vor direkter Sonnenbestrahlung bzw. Frost zu schützen.

POWER1 2T

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen sind als zum Zeitpunkt der Drucklegung zutreffend anzusehen. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Der Anwender sollte sicherstellen, daß er die aktuelle Version dieses Datenblatts verwendet. Dem Anwender obliegt es, die Produkte mit der gebotenen Vorsicht zu bewerten und zu benutzen, sie bezüglich der Eignung für die vorgesehene Anwendung zu beurteilen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Darin sind Einzelheiten zur Lagerung, sicheren Handhabung und Entsorgung der Produkte aufgeführt. Die BP Gruppe ist nicht verantwortlich für Schäden oder Verletzungen, die auf einem Gebrauch des Produkts, mit dem üblicherweise nicht gerechnet werden kann, mangelnder Beachtung von Empfehlungen oder mit der Natur des Produkts verbundenen Gefahren beruhen. Für sämtliche Lieferungen gelten unsere Allgemeinen Lieferbedingungen, insbesondere die darin enthaltene Haftungsregelung. Weitere Produkt-Informationen sind bei der Anwendungstechnik der Castrol Germany GmbH zu erfragen.

Castrol Germany GmbH, Überseeallee 1, 20457 Hamburg
Tel: 040 303352300
www.castrol.com/de