

Position.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2 lfm	<p>Stark klebendes und hochdehnfähiges Butyl-Dichtband zur Abdichtung von Luftdichtheitsschichten im Dach- und Hochbaubereich gemäß DIN 4108-7, sowie zur Abdichtung von Ecken und Kanten, besonders von Geometrien, welche eine enorme Flexibilität des Klebebandes erfordern,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sortenbezeichnung: Valut air BD 80 ▪ Hersteller: BayWa ▪ Gebinde: 80 mm x 10 m ▪ Lieferform: 6 Rollen pro Karton ▪ Lagerung: Trocken und UV-geschützt bei + 5 °C bis + 25 °C lagern. ▪ Material: Butylkautschuk ▪ Träger: PE-Spezialfolie; Dicke ca. 0,02 mm ▪ Farbe: Schwarz ▪ Gesamtdicke gemäß DIN EN 1942: 2,0 mm ▪ Reißkraft gemäß DIN EN 14410: 15N/25 mm ▪ Dehnung gemäß DIN EN 14410: ≥300 % ▪ Schälfestigkeit gemäß IPM 5023 bei 100 m/min, 180°-Abzug: ≥10N/25 mm ▪ Temperaturbereich: - 30 °C bis + 80 °C ▪ Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C ▪ Zertifizierung gemäß EMICODE: EC1^{PLUS}, sehr emissionsarm ▪ Brandverhalten: Brandverhaltensklasse E gemäß DIN EN 13501-1 Baustoffklasse B2 gemäß DIN 4102-1, Abschnitt 7 <p>Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sowie der Hinweis hinsichtlich der Produkteigenschaften des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten. Des Weiteren ist die Tabelle des anliegenden Produktdatenblatts bzgl. des Systemzubehörs zwingend zu beachten.</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.