

Valut air KB-I

Klebeband innen



Position.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2 lfm	<p>Dimensionsstabiles Spezial-Papierklebeband mit hoher Klebekraft zur dauerhaften Verklebung von Dampfbremsen, Kraftpapieren, Alu-Bahnen, PP-Fliesen und harten Holzwerkstoffplatten sowie zur Herstellung von luftdichten Schichten gemäß DIN 4108-7</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Sortenbezeichnung: Valut air KB-I▪ Hersteller: BayWa▪ Gebinde: 60 mm x 40 m▪ Lieferform: 10 Rollen pro Karton▪ Lagerung: Trocken und UV-geschützt bei + 5 °C bis + 25 °C lagern.▪ Material: Spezialpapier befilmt mit Polyethylenfolie▪ Farbe: gelb▪ Kleber: Polyacrylat-Haftkleber▪ Gesamtdicke gemäß DIN EN 1942: 0,35 mm▪ Reißkraft gemäß DIN EN 14410: $\geq 150\text{N}/25\text{ mm}$▪ Dehnung gemäß DIN EN 14410: 3-5 % in Längsrichtung▪ Klebekraft gemäß DIN EN 1939: $\geq 40\text{N}/25\text{ mm}$▪ Temperaturbereich: - 40 °C bis + 80 °C▪ Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 40 °C▪ Zertifizierung gemäß EMICODE: EC1^{PLUS}, sehr emissionsarm <p>Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sowie der Hinweis hinsichtlich der Produkteigenschaften des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten. Des Weiteren ist die Tabelle des anliegenden Produktdatenblatts bzgl. des Systemzubehörs zwingend zu beachten.</p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.