

# Valut air Primer 1000



Position.	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
2	.... lfm	<p>Lösemittelfreie <b>Haftgrundierung</b> für poröse Untergründe zur deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften und der Erhöhung der inneren Festigkeit von zu verklebenden Oberflächen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Sortenbezeichnung:</b> Valut air Primer 1000</li> <li>▪ <b>Hersteller:</b> BayWa</li> <li>▪ <b>Gebinde:</b> 1000 ml</li> <li>▪ <b>Lieferform:</b> Quetschflasche 1 kg, 4 Stück pro Karton</li> <li>▪ <b>Lagerung:</b> Trocken und frostfrei bei + 5 °C bis + 25 °C lagern. Ungeöffnet min. 12 Monate haltbar.</li> <li>▪ <b>Material:</b> Polyacrylat-Dispersion</li> <li>▪ <b>Farbe:</b> Milchig</li> <li>▪ <b>Viskosität:</b> ~7000 mPa*s</li> <li>▪ <b>Temperaturbereich:</b> - 20 °C bis + 60 °C</li> <li>▪ <b>Verarbeitungstemperatur:</b> + 5 °C bis + 35 °C</li> <li>▪ <b>Zertifizierung</b> gemäß EMICODE: EC1PLUS, sehr emissionsarm</li> <li>▪ <b>Verbrauch:</b> Stein/Beton: ca. 12 m<sup>2</sup> Holzweichfaserpaletten: ca. 6 m<sup>2</sup></li> </ul> <p><b>Die Anwendungs- und Verarbeitungshinweise sowie der Hinweis hinsichtlich der Produkteigenschaften des anliegenden Produktdatenblatts sind zwingend zu beachten. Des Weiteren ist die Tabelle des anliegenden Produktdatenblatts bzgl. des Systemzubehörs zwingend zu beachten.</b></p>		

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie dar. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.