

casafino Bergama Granit

Bordstein, Mauerstein, Palisade, Stele, Zaunsäule, Blockstufe
Nr. CF000138/001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

casafino Bergama Granit Bord- u. Mauersteine, Palisaden, Stelen, Zaunsäulen, Blockstufen

2. Verwendungszweck

Verwendung als Bord- u. Mauersteine, Palisaden, Stelen, Zaunsäulen, Blockstufen aus Naturstein im Außenbereich

3. Hersteller

BayWa AG
Arabellastr. 4
81925 München

4. Bevollmächtigter

Thomas Klingels
Leiter Eigene Marken
Sparte Baustoffe

5. System oder Systeme zu Bewertung und Prüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

6. Datum der Prüfung und harmonisierte Norm

2014/12, DIN Norm EN 1343: 2013-03

7. Prüfstelle

Stone and Aggregates Test Centre, LTD., Husova 675, 50801 Horice, CZ

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Wert	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Rohdichte kg/m ³	MW	2682	EN 1936
Wasseraufnahme in Masse %	MW/HW	0,33/0,34	EN 13755
Druckfestigkeit in N/mm ²	UEW	213	EN 1926
Druckfestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel Mpa	MW/Min	215/213	EN 12371 / EN 1926
Druckfestigkeit nach 56 Frost-Tau-Wechseln Mpa	MW	199	EN 12371 / EN 1926
Biegefestigkeit in Mpa	UEW	11,9	EN 12372
Biegefestigkeit vor Frost-Tau-Wechsel in Mpa	MW/Min	12,4/12,1	EN 12372
Biegefestigkeit nach 56 Frost-Tau-Wechseln in Mpa	MW	11,3	EN 12372
Tausalz widerstandsfähigkeit		F1 (beständig)	TL Pflaster STB 06
Rostgefährdung		Ausfärbungen nicht festgestellt	EN 52008
Widerstand gg. Verschleiß in mm	MW	1,6	EN 14157
Gleit-/Rutschwiderstand trocken/naß in mm	NPD	83/77	EN 14231

casafino Bergama Granit

Bordstein, Mauerstein, Palisade, Stele, Zaunsäule, Blockstufe
Nr. CF000138/001

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von



München, den 28.09.2018

Thomas Klingels, Leiter Eigene Marken, Sparte Baustoffe