

Valut Dachbahn Duro 220G RU

Auslaufartikel



Position	Menge	Leistungsbeschreibung	Preis	
			EP	GP
X m ²	<p>Unterdeckung aus hochdiffusionsöffener 4-lagiger Unterdeck-/Unterspannbahn bestehend aus 2 Lagen wasserabweisendem Polypropylen-Spinnvliesen, die eine Linopore UV+ Spezial-Funktionsmembran und ein Gittergewebe einbetten. Mit doppelter Selbstklebekante ausgestattet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hersteller: BayWa ▪ Bezeichnung: Dachbahn Duro 220G RU ▪ CE-Kennzeichnung: V000009/001 (Auslaufartikel) ▪ Abmessungen l/b gemäß EN 1848-2: 50 m / 1,5 m ▪ Paletteninhalt: 20 Rollen á 75 m² = 1500 m² ▪ Lagerung: Rollen dürfen bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht noch der Witterung ausgesetzt werden. Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden. ▪ Flächengewicht / Dicke gemäß EN 1849-2: 210 g/m² / 0,8 mm ▪ Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke s_d-Wert gemäß EN ISO 12572: 0,3 m ▪ Brandverhalten gemäß EN 13501-1: E ▪ Widerstand gegen Wasserdurchgang gemäß EN 1928: W1 ▪ Wert nach künstlicher Alterung gemäß EN 1297/1296: W1 ▪ Zugverhalten max. l/q gemäß EN 12311-1: 540 N/50mm / 520 N/50 mm ▪ Dehnung l/q gemäß EN 12311-1: 20 % / 20 % ▪ Höchstzugkraft und Dehnung nach Alterung (90 °C) gemäß DIN 1297/1296: > 75 % des Neuwertes ▪ Weiterreißen (Nagelschaft) max. l/q gemäß EN 12310-1: 470 N/200 mm / 490 N/200 mm ▪ Erhöhte Anforderung zur künstlichen Alterung gemäß EN 1297/1296: +100 °C ▪ Kaltbiegeverhalten gemäß EN 1109: -30 °C ▪ Widerstand gg. Luftdurchgang gemäß EN 12114: < 0,1 m³/(m²/h/50Pa) ▪ Temperaturbeständigkeit gemäß EN 12859-1: -40 °C bis +100 °C ▪ UV-Beständigkeit: > 3 Monate ▪ Maßhaltigkeit gemäß EN 1107-2: < 1 % ▪ Eignung als Werkstoff für Behelfsdeckung: 8 Wochen mit Naht- und Perforationssicherung ▪ Durchsturzssicherung gemäß DIN 4426: erfüllt ▪ ZVDH Klasse: UDB-A / USB-A / Klasse 6-2 <p>Zur direkten Verlegung auf geschalten oder ungeschalten Dächern, bzw. druckfester Wärmedämmung geeignet.</p> <p>Abweichend von den Ausführungen des Regelwerks des ZVDH sind in Abhängigkeit von Bedachung und Dachneigung für regensichere Unterdächer in diffusionsöffener Ausführung ist die Dachbahn Valut Duro 220G RU in Kombination mit dem Valut Nageldichtband auszuführen. Die Verarbeitungshinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts zu beachten.</p> <p>Die anwendungsspezifischen Hinweise gemäß des anliegenden Produktdatenblatts hinsichtlich des Systemzubehörs sind zu beachten.</p>		