

PRODUKTINFORMATION

TECTROL ECO BENZIN 4

Spezialkraftstoff (Alkylatbenzin) für 4-Takt-Motoren

TECTROL ECO BENZIN 4 ist ein gebrauchsfertiger blei- und benzolfreier Sonderkraftstoff aus Alkylatbenzin für 4-Takt-Motoren. Aufgrund der benzolfreien, aromaten- und schwefelarmen Zusammensetzung werden deutlich reduzierte Schadstoffemissionen erzielt.

TECTROL ECO BENZIN 4 ist hervorragend geeignet für alle Arten von 4-Takt-Benzinmotoren, zum Beispiel in Balken- und Rasenmähern, Vertikutierern, Motorsensen, Schneefräsen, Stromerzeugern, Feuerwehrpumpen, Rüttlern, Go-Karts, Zweirädern und Außenbordmotoren.

TECTROL ECO BENZIN 4 überzeugt durch exzellente, geruchsarme und rauchfreie Verbrennung sowie durch optimales Laufverhalten. Hierdurch wird die Leistung des Motors auf Dauer sichergestellt und seine Lebensdauer verlängert.

TECTROL ECO BENZIN 4 schont Gesundheit, Umwelt und Maschine.

TECTROL ECO BENZIN 4 wird besonders in Indoor-Kartbahnen erfolgreich eingesetzt und sorgt für ein angenehmes und schadstoffarmes Klima.

TECTROL ECO BENZIN 4 zeichnet sich durch die Verwendung hochwertiger Grundstoffe (Alkylatbenzin) und durch seine hervorragende Zündwilligkeit aus. Dies sorgt für ein optimales Startverhalten auch nach längeren Stillstandzeiten.

Mit dem Einsatz von TECTROL ECO BENZIN 4 wird bei Beachtung der Anwendungshinweise die gesetzliche Gewährleistung bzw. Garantie der Gerätehersteller nicht beeinträchtigt.



Vorteil	Nutzen
Blei- und benzolfrei, aromaten- und schwefelarm	Erheblich reduzierte Gesundheitsbelastung, deutlich reduzierte Schadstoffemission
Rauchfreie Verbrennung	Niedrigere Beeinflussung der Umwelt
Kein Anteil an Bioethanol	Hervorragende Zündwilligkeit



PRODUKTINFORMATION

TECTROL ECO BENZIN 4

Spezialkraftstoff (Alkylatbenzin) für 4-Takt-Motoren

Freigaben

» kwf Gütesiegel (Kuratorium für Waldarbeit und Forstwirtschaft)

Anwendungsempfehlungen

» DIN EN 17867:2023 (Ersatz für DIN 51641:2020-9)
» SN 181163 (Schweizer Norm)
» SS 15 54 61 (Schwedische Norm)
» Ziegler TS 6/6 Ultra-Compact/TS 8/8 Ultra-Leicht/TS 8/8 Ultrapower
» zudem bestens geeignet für 4-Takt- Motoren der Marken AGRIA, ALKO, BRIGGS & STRATTON, DOLMAR, HONDA, HUSQVARNA, MOTEC, SOLO, STIHL, TORO, YAMATSU, YANMAR und vieler weiterer Markenhersteller.
Verwendbar bis 5 Jahre nach Herstellungsdatum in luftdicht verschlossenen Originalgebinden und Lagerung in einem trockenen, dunklen und kühlen Lagerraum.



Die Sparte Energie der BayWa AG investiert in Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem ist durch den TÜV Rheinland zertifiziert.

BayWa Shop: <https://www.baywa.de/de/pp-22241009>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 9222-2039

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 29.07.24 Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/sicherheitsdatenblätter