

TECTROL MULTI-FETT H 443-HD 88

Hochwertiges Mehrzweck-Fett

TECTROL MULTI-FETT H 443-HD 88 ist ein hochwertiges, temperaturbeständiges Schmierfett auf Lithium-Seifenbasis für die Schmierung von Wälz- und Gleitlager, insbesondere bei stoßweiser und schwingender Beanspruchung wie Unwuchtmotoren, Schwingsieben, Rüttler und Bodenverdichterwalzen.

TECTROL MULTI-FETT H 443-HD 88 zeichnet sich durch seine hohe Haftfähigkeit und wasserabweisende Eigenschaften aus.

Vorteil	Nutzen
Sehr guter Korrosionsschutz	Reduziert die Rostbildung und schützt das Material
Sehr gute Haftfähigkeit	Schmierstellen bleiben behaftet, verbrauch wird reduziert
Gut wasserabweisend	Widerstandsfähig gegen Abwaschen von Metalloberflächen durch Wasser
Sehr belastbar	Spezielle Zusätze erhöhen die Belastbarkeit, geeignet für hohe Beanspruchung
Sehr temperaturbeständig	Gute Schmiereigenschaft auch bei hohen Temperaturen

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 288511-766

Die Sparte Energie der BayWa AG
Ist zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001: 2008
Dieses
Zertifikat bürgt
für einen gleichbleibend
hohen Qualitätsstandard in der Kette
vom Hersteller über den Handel zum Verbraucher.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 07.11.13
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen.

TECTROL MULTI-FETT H 443-HD 88

Hochwertiges Mehrzweck-Fett

Leistungsprofil
Spezifikationen <ul style="list-style-type: none"> • DIN 51 502 KP 3/2 N-30 • ISO -L-X-CDEB 3/2
Anwendungsempfehlungen <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -30 °C bis +140 °C • zudem empfohlen für Flender/RWE Rheinbraun/SKF
Anwendungshinweise <p>Wir empfehlen, die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten.</p>

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 288511-766

Die Sparte Energie der BayWa AG
Ist zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001: 2008
Dieses
Zertifikat bürgt
für einen gleichbleibend
hohen Qualitätsstandard in der Kette
vom Hersteller über den Handel zum Verbraucher.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 07.11.13
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen.

TECTROL MULTI-FETT H 443-HD 88

Hochwertiges Mehrzweck-Fett

Kenndaten (Durchschnittswerte)		
Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Dichte bei 20°C	0,9 g/cm ³	DIN 51 757
Grundöl-Viskosität bei 40°C	110 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
Grundöl-Viskosität bei 100°C	10 mm ² /s	DIN 51 562 - 1
NLGI Klasse	NLGI 2-3	DIN 51 818
Verseifung	Lithium-Seife	
Tropfpunkt	≥180 °C	IP 396
Gebrauchstemperaturbereich	-30 bis +140 °C	DIN 51 825
VKA Gutlast (N)	2.400 N	DIN 51 350
VKA Schweißlast (N)	2.600 N	DIN 51 350
Walkpenetration (PW60)	265 - 295_0.1mm	DIN ISO 2137
Korrosionsschutzeigenschaften (Emcor)	0-0 /Korr.-grad	DIN 51 802
Verhalten gegenüber Wasser	1-90 / Bew.-stufe	DIN 51 807-1
Farbe	Grün	visuell

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Energie
Technischer Einkauf Schmierstoffe
Telefon: +49 89 288511-766

Die Sparte Energie der BayWa AG
Ist zertifiziert nach

DIN EN ISO 9001: 2008
Dieses
Zertifikat bürgt
für einen gleichbleibend
hohen Qualitätsstandard in der Kette
vom Hersteller über den Handel zum Verbraucher.

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand: 07.11.13
Vorherige Ausgaben sind ungültig. Änderungen bleiben vorbehalten.
Bezüglich der Handhabung des Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu berücksichtigen.