



AdBlue®-EMP-35 l/min-230 V-1~AC

ZVAU-Tankmontageset-EBZDU-GPM

Artikel-Nr.: 25 274
EAN: 4048358252746
Rabattgruppe: D

Technische Daten

Anschlusskabel, Länge (m): 2,8
 Anschluss saugseitig: G 1" a
 Anschluss druckseitig: G 1" a
 Hydraulische Daten
 Bauart Pumpe: Membranpumpe, selbstansaugend
 Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 35
 Saughöhe (m): 3
 Förderdruck bis (bar): 1,7
 Fördermedien: AdBlue®, Wasser, Kühlerfrostschutz
 Motordaten
 Isolationsklasse: F
 Höchstzulässige Grenztemperatur (°C): 155
 Spannung (V): 230
 Frequenz (Hz): 50
 Stromaufnahme (A): 1,5
 Leistung (kW): 0,36
 Thermoschutz: selbstrücksetzend
 Einschaltdauer (min): Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
 Drehzahl (U/min): 2800
 Bauform: IMB 3
 Schutzart: IP66
 Werkstoffe der medienberührenden Teile
 Membran und Dichtungen: EPDM / FKM
 Pumpengehäuse: PA 6 GF 30
 Abmessungen LxBxH (mm): 310 x 180 x 160



Spezifikation

- Membranpumpe, selbstansaugend (25 280)
- Ein- und Ausschalter
- Montageplatte für IBC-Behälter (80 837)
- Zapfventilhalter (85 036 001)
- Automatikzapfventil für AdBlue® (23 171 980)
- AdBlue®-Abgabeschlauch, DN 19, 6 m, mit Schlauchtülle G 1" i und Drehgelenk für ZVAUD (25 673)
- Einbauzähler, digital, Turbinenrad, für AdBlue® (EBZDU) (23 295 870)
- AdBlue®-Verbindungsschlauch, DN 19, 1,1 m, mit Bogen 90° G 1" i und Schlauchtülle gerade G 1" i (25 655)
- AdBlue®-Saugschlauch, DN 19, 2,3 m, für Tank, Mauser 2" a S70x6, Fußventil (25 656)

Besondere Merkmale

- Erstklassiger Elektromaschinen- und Pumpenbau
- Konzipiert für lange Gesamtlebensdauer
- Kapselung des Elektromotors, dadurch wird die kurzschlussverursachende Kondensatwasserbildung bei starken Temperaturschwankungen weitestgehend verhindert



- Motor- und Schaltergehäuse aus schlagfestem Aluminiumdruckguss
- Dauerbetrieb - ein echter Dauerläufer
- Hohe Saugleistung, 3 m
- Durch Werkstoffwahl geringes Gewicht und außerordentlich lange Lebensdauer

Verpackung

Verpackungsart:

Karton

Verpackungseinheit:

1,0