



Getriebeölpumpe mit Kugelhahn

SRL 500-3 l/min

Artikel-Nr.: 17 018 010
EAN: 4103810421839
Rabattgruppe: A

Technische Daten

Förderleistung (l/Hub): 0,05
Förderleistung bei 60 Hüb/min (l/min): 3
Fördermedien: Öle bis SAE 140
Einsatz: 20-l-Eimer
Anwendung: Zur Direktbefüllung von Getrieben und schwer zugänglichen Stellen
Auslauf: über Abgabeschlauch, Stahlauslaufkrümmer und Kugelhahn
Länge Saugrohr (mm): 500
Oberflächenbehandlung: alle Teile aus Stahl sind verzinkt
Durchmesser Staubdeckel (mm): 342
Lackierung Staubdeckel: Blau, RAL 5010

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkopf: schlagfester Zinkdruckguss
Pumpenkörper: Stahl
Dichtungen: NBR

Gewicht (kg): 4

Spezifikation

- Perbunan-Abgabeschlauch, 1500 mm
- Befestigungsstern (17 197)
- Staubdeckel mit Tropföffnung (17 190)
- Im Einzelkarton verpackt
- Stahlauslaufkrümmer mit Kugelhahn (13 096)

Besondere Merkmale

- Für Öle bis SAE 140, selbstschmierende, nicht aggressive Medien

Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 670 x 420 x 100
Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 4,4
Verpackungseinheit: 1,0