



**mobiMASTER-980 I-ZVABD**  
230 V-50Hz-EUS-65 l/min-EBZD-F

**Artikel-Nr.:** 26 544  
**EAN:** 4048358265449  
**Rabattgruppe:** D

**Technische Daten**

Inhalt Tank (l): 980  
Werkstoff Tank: LLDPE (lineares Polyethylen niederer Dichte)  
Temperaturbereich (°C): -10 / +40  
UN-Zulassung: un 31H2/Z/\*\* \*\*/CZ/IMET 2385/0/1284kg



Pumpe  
Fabrikat: FMT Swiss AG  
Hydraulische Daten  
Bauart Pumpe: Flügelzellenpumpe, selbstansaugend  
Förderleistung bei freiem Auslauf (l/min): 65  
Fördermedien: Heizöl, Dieselkraftstoffe, HVO 100  
Motordaten  
Spannung (V): 230  
Stromaufnahme (A): 3  
Schutzart: IP66

Einbauzähler, digital  
Anzeige: 5-stellig mit Gleitkomma

Abmessungen LxBxH (mm): 1400 x 1050 x 1143

**Spezifikation**

- Einwandiger Tank (45 324)
- Universal-Befestigungslaschen für bauseitigen Schäkel (89 823)
- Ent- und Belüftungsventil (45 140)
- Füllstandsanzeige (92 778)
- Tankdeckel mit Dichtung (45 151)
- KIT Gasfeder (45 153)
- Sicherheitsventil zwischen Tank und Pumpe (19 779)
- Saugschlauch, 0,65 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (92 782)
- Rückschlagventil mit Saugkorb (91 146 001)
- Ein- und Ausschalter (81 293)
- Einbauzähler, digital (23 190)
- Automatik-Zapfventil mit Bauartzulassung und Drehgelenk, ZVABD (23 168)
- Flügelzellenpumpe mit integriertem Bypass (23 430 099)
- Abgabeschlauch, 6 m, DN 19, G 1" a, G 1" i (23 155 958)
- Diesel-Wechselfilter, 10 µm (23 290)

**Besondere Merkmale**

- Befüllt transportierbar
- Diffusionsdicht
- UV-stabil (UV-Index 12)
- Mit Stapler und Kran befüllt transportierbar
- Pumpenraum bei geschlossenem Deckel gegen Witterung geschützt

- 5 Jahre Herstellergarantie auf den Tank ab Lieferung und 2 Jahre Garantie auf Einbau- und Anbauartikel
- Lagerung von Benzin im Tank verboten
- Dichtheitsprüfung alle 2 1/2 Jahre und innere Prüfung alle 5 Jahre erforderlich
- UN/ADR-Zulassung für ares® mobiMASTER und FMT® Pumpensystem
- UN-Zulassung
- Produktion durch TÜV überwacht

**Verpackung**

Abmessungen LxBxH (mm): 1400 x 1050 x 1143  
Verpackungseinheit: 1,0