

## Fasspumpe für Benzin

G 2" -M 64x4-SRL 355-955-24 l/min

**Artikel-Nr.:** 13 045  
**EAN:** 4048358130457  
**Rabattgruppe:** A

### Technische Daten

Förderleistung bei 60 Hüben/min (l/min): 24  
 Fördermedien: Sonderkraftstoffe, Kraftstoffe Gefahrenklasse AI-III (Benzin), Diesel, Heizöl, Petroleum, dünnflüssige Mineralöle bis SAE 50, Kühlerfrostschutzmittel und Scheibenklar (verdünnt und unverdünnt)  
 Förderleistung (l/Hub): 0,4  
 Einsatz: Fässer 60/200/220 l  
 Länge dreiteiliges Saugrohr (mm): 355 - 955  
 Fassverschraubung: G 2" a und M 64x4 a

Werkstoffe der medienberührenden Teile

Pumpenkörper: ABS + PA6  
 Dichtungen: FKM  
 Metallteile: Edelstahl

Gewicht (kg): 1,24

### Spezifikation

- Teleskopsaugrohr (13 094) mit Saugkorb (13 097 003) in der Länge einstellbar (von 355 bis 955 mm)
- Fassadapter G 2" (13 085) und Fassadapter M 64x4 (13 085 003)
- Abgabeschlauch-Komplettsset (13 045 010) mit elektrisch ableitendem Schlauch 1500 mm (81 679), Stahlauslaufkrümmer (00 844), Schlauchhalter (00 845) und Erdungskabel mit Abgreifklemme
- Verkaufsverpackung in hochwertiger Ausführung

### Besondere Merkmale

- Konstante Förderleistung
- Komplett zerlegbar - leicht zu reinigen
- Ersatzteile, Dichtungen und Hubkolben 10 Jahre erhältlich
- Einfachste Fassmontage mittels Fassadapter
- Im 30° Raster frei positionierbar
- Optionale Fassadapter: (13 085 001) Fassadapter-S 56x4; (13 085 002) Fassadapter-S 69,5x5,5; (13 085 003) Fassadapter-M 64x4 a; (13 085 006) Fassadapter-S 64x5
- 5 Jahre Garantie (ausgenommen Verschleißteile)
- Längenflexibles Teleskopsaugrohr (13 094)

### Verpackung

Abmessungen LxBxH (mm): 395 x 243 x 125  
 Gewicht einschließlich Verpackung (kg): 2,5  
 Verpackungseinheit: 1,0



