

DE Gebrauchsanleitung – Druckgeregeltes Akku-Rückensprühgerät**FR** Mode d'emploi – Pulvérisateur à batterie réglé à pression contrôlée**IT** Istruzione per l'uso – Pompa a zaino a batteria con pressione controllata**NL** Gebruiksaanwijzing – Drukgegroeide accu-rugspuit

REB 15 AC1, AC2, AC5

15 Liter / 3 bar

max.
3 bar

G 1/4" Li-Ion 18 V

**2**

Garden pH 1-7



pH 7-14 Solvent

Herzlich willkommen
Bienvenue
Benvenuto
Hartelijk welkom

In der Welt von Birchmeier. Sie haben sich für ein Gerät des führenden Schweizer Herstellers von Sprüh-, Schaum- und Dosiergeräten entschieden. Funktionalität und Zuverlässigkeit der Produkte und Ihre Zufriedenheit stehen für uns im Mittelpunkt. Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Produkten für den Garten, die Landwirtschaft, das Gewerbe und für vielfältige Industrien.

Innovation und Qualität 'Made in Switzerland'.
Smart und Swiss seit 1876

Dans le monde de Birchmeier. Vous avez opté pour un appareil du premier fabricant suisse de pulvérisateurs, mousseurs et appareils de dosage. La fonctionnalité et la fiabilité des produits et votre satisfaction sont au centre de nos préoccupations. Nous vous offrons un vaste assortiment de produits pour le jardin, l'agriculture, l'artisanat et pour de nombreuses industries.

Innovation et qualité Made in Switzerland.
Smart und Swiss seit 1876

Nel mondo di Birchmeier. Lei ha acquistato un apparecchio del produttore svizzero leader di irroratrici, schiumatrici e dosatrici. Per noi al centro ci sono funzionalità e affidabilità dei prodotti e la Sua soddisfazione. Le offriamo un vasto assortimento di prodotti per il giardino, l'agricoltura, l'artigianato e per svariati settori industriali.

Innovazione e qualità "Made in Switzerland".
Smart und Swiss seit 1876

In de wereld van Birchmeier. U hebt gekozen voor een apparaat van de toonaangevende Zwitserse producent voor sproei-, schuim- en doseerapparatuur. Functionaliteit en betrouwbaarheid van de producten staan daarbij, net als uw tevredenheid, voorop. Wij bieden u een uitgebreid assortiment aan producten voor de tuin, de landbouw en de industrie.

Innovatie en kwaliteit, Made in Switzerland.
Smart und Swiss seit 1876

Verwendung
Utilisation
Uso
Gebruik



Verwendung:	Zur Verwendung mit den meisten Pflanzenschutzmitteln.
Ungeeignet:	Nicht geeignet für säurebasierte Unkrautvertilger (z.B. Essigsäure), Peroxide, Säuren, Laugen und Lösungsmittel.
Utilisation:	Pour une utilisation avec les produits phytopharmaceutiques.
Inapproprié:	Ne pas approprié pour désherbant à base d'acide (par ex. l'acide acétique), les peroxydes, les acides, les alcalis et les solvants.
Uso:	Per l'uso con quasi tutti prodotti fitosanitari.
Non adatto:	Non adatto per diserbanti a base di acido (per es. acido acetico), perossidi, acidi, soluzioni alcaline e solventi.
Gebruik:	Voor gebruik met de meeste Gewasbeschermingsmiddelen.
Ongeschikt:	Niet geschikt voor onkruidverdelgers op zuurbasis (bijv. azijnzuur), peroxyden, zuren, alkaliën en oplosmiddelen.

Übersicht
Aperçu
Panoramica
Overzicht

REB 15 AC1, AC2, AC5



Dies ist ein elektrisches Gerät. Vor Nässe schützen!
C'est un appareil électrique. Protéger de l'humidité!
Questo è un apparecchio elettrico. Proteggerlo dall'umidità!
Dit is een elektrisch apparaat. Tegen vocht beschermen!



Einfülldeckel mit Belüftungsmembrane
Couvercle de remplissage avec membrane de ventilation
Tappo dell'apertura di riempimento con membrana di ventilazione
Vulkeksel met ventilatiemembraan

Einfüllsieb
Filtre de remplissage
Filtro di riempimento
Vulzeef

LED Anzeige
Affichage LED
Indicatore LED
Led-weergave

Druckregler
mit Ein/Aus-Schalter
Régulateur de pression
avec bouton Marche/Arrêt
Regolatore di pressione
con interruttore on/off
Drukregelaar
met aan-/uitknop

Drucksensor
Capteur de pression
Sensore di pressione
Druksensor

Akkupack
Bloc batterie
Batteria
Accu-pack

Pumpe und Motor
Pompe et moteur
Pompa e motore
Pomp en motor



Art.Nr. 11558501

Vario Gun
Vario Gun
Vario Gun
Vario Gun

Art.Nr. 10501606

Sprühschirm oval
Spray shield oval
Paraspruzzo ovale
Spuittkap oval

Art.Nr. 10501803-SB

Herbizid Floodjet-Düse
Nozzle for herbicide floodjet
Paraspruzzo per erbicida
Spuittkopf voor herbicide

Art.Nr. 11612810

Flachstrahldüse
Nozzle for flat spray
Ugello a getto piatto
Vlakstraler

Art.Nr. 11475701

Bio-Filtersack
Bio filter bag
Sacco filtrante bio
Bio-filterzak

Art.Nr. 11935801


Teleskop-Lanze (7 m)
Telescopic lance (7 m)
Tubo telescopico (7 m)
Telescopians (7 m)

Art.Nr. 12033001

Sprühbalken Aluminium
Aluminum spray bar
Barra spruzzatrice in alluminio
Sproeiboom aluminium

www.birchmeier.com

Weiteres Zubehör
Other accessories
Autres accessoires
Andere accessoires



1

Behälter befüllen
Remplir le récipient
Riempire il contenitore
Tank vullen

LED-CHECK

Ladezustand am Akkupack kontrollieren
 Contrôler l'état de charge sur la bloc batterie
 Controllare il livello di carica sulla batteria
 Laadstatus op de accu-pack controleren



Immer Einfüllsieb benutzen
 2/3 der Wassermenge einfüllen
 Toujours utiliser le filtre de remplissage
 Remplir 2/3 de la quantité d'eau
 Usare sempre il filtro di riempimento
 Riempire con 2/3 di acqua
 Altijd een vulzeef gebruiken
 2/3 van de waterhoeveelheid vullen



Flüssiges Konzentrat dazugeben
 Ajouter le concentré liquide
 Aggiungere concentrato liquido
 Vloeibaar concentraat hieraan toevoegen

i Pulver müssen vollständig gelöst sein.
 La poudre doit être entièrement dissoute.
 La polvere deve essere completamente sciolta.
 Poeder moet volledig opgelost zijn.



Mit Wasser auffüllen
 Remplir avec de l'eau
 Riempire con acqua
 Met water opvullen




Dichtungsring kontrollieren
 Behälter verschliessen
 Contrôler la bague d'étanchéité
 Fermer le récipient
 Controllare l'anello di tenuta
 Chiudere il contenitore
 Afdichtingsring controleren
 Tank sluiten

i Nur die benötigte Sprühmittelmenge ansetzen.
 Préparer uniquement la quantité de liquide requise.
 Aggiungere solo la quantità di sostanza da spruzzare necessaria.
 Alleen de benodigde hoeveelheid sproeimiddel toevoegen.

i Mischangaben Hersteller beachten.
 Respecter les indications de mélange du fabricant.
 Rispettare le indicazioni di miscelazione del produttore.
 Mengvoorschriften van de producent naleven.


2

Gebrauch Utilisation Uso Gebruik



Einstellen des Druckes
Ladezustand kontrollieren
Ajuster la pression
Contrôler l'état de charge
Regolare la pressione
Controllare il livello di carica
Druk instellen
Laadtoestand controleren

i Warten bis die Pumpe ausschaltet.
Attende jusqu'à ce que la pompe s'arrête.
Attendere fino a che la pompa non si spegne.
Wachten tot de pomp uitschakelt.



3
Sprühen
Pulvériser
Spruzzare
Sproeien


i Der integrierte Drucksensor regelt die Pumpendrehzahl und schaltet die Pumpe ein und aus.
Le capteur de pression intégré est destiné à contrôler la vitesse de la pompe et à mettre en marche et arrêter la pompe.
Il sensore di pressione integrato regola il numero di giri della pompa e accende e spegne la pompa.
De geïntegreerd drucksensor regelt het toerental van de pomp en schakelt de pomp aan en uit.

Düseneistung Performance de buse Potenza dell'ugello Spuikopcapaciteit

Sprühen - 0 Umdrehungen
Pulverisation - 0 tour
Spruzzatura - 0 giri
Sputten - 0 omdraaiingen






Strahl - 2 Umdrehungen
Jet - 2 tours
Getto - 2 giri
Straal - 2 omdraaiingen



bar	l / min	l / min
0.5	0.2	0.8
1.0	0.3	1.1
2.0	0.4	1.6
3.0	0.5	1.9

3

Nach dem Gebrauch Après l'utilisation Dopo l'uso Na het gebruik



Düse reinigen
Nettoyer la buse
Pulire l'ugello
Spuitdop reinigen

i Nicht mit dem Mund durchblasen: Vergiftungsgefahr
Ne pas souffler dedans avec la bouche: risque d'époisonnement!
Non soffiare con la bocca: pericolo di intossicazione!
Niet met mond doorblazen: gevaar op vergiftiging!



Behälter immer leer, offen und frostgeschützt lagern
Entposer le récipient toujours vide, ouvert et à l'abri du gel
Immagazzinare il contenitore sempre vuoto, aperto e protetto dal gelo
Tank altijd leeg, open en vorstvrij opslaan

i Bei längerem Nichtgebrauch: vollgeladenen Akku vom Gerät trennen lagern
En cas de non utilisation prolongée: entreposer la batterie complètement rechargée et séparé de l'appareil.
Se l'apparecchio rimane a lungo inutilizzato: conservare la batteria interamente caricata separata dall'apparecchio.
Bij langerdurende opslag: volgeladen accu los bewaren van het apparaat.

Parkposition
Position de rangement
Posizione di stazionamento
Parkeerpositie



i Restmittel fachgerecht und gemäss Herstellerangaben entsorgen.
Éliminer les résidus selon les prescriptions en vigueur et en respectant les indications du fabricant.
Smaltire la sostanza residua a regola d'arte e secondo le indicazioni del produttore.
Restmiddel conform voorschriften en de gegevens van de fabrikant afvoeren.

Leeren, mit sauberem Wasser spülen
Vider, rincer à l'eau claire
Svuotare, sciacquare con acqua pulita
Leegmaken, doorspoelen met schoon water

Max. Druck einstellen, sprühen bis keine Flüssigkeit mehr austritt
Régler la pression maximale, pulvériser jusqu'à ce plus de liquide sort
Impostare pressione massima, spruzzare fin a che non esce più liquido
Max. druk instellen, sproeien tot er geen vloeistof meer uit komt

i Düsenstellung: Strahl.
Position de la buse: Jet.
Regolazione dell'ugello: Getto.
Spuitdop instelling: straal.



Sauberes Wasser nachfüllen, Gerät einschalten (max. Druck), sprühen bis kein Flüssigkeit mehr austritt
Remplir avec de l'eau claire, mettre l'appareil en marche (pression max.), pulvériser jusqu'à ce plus de liquide sort
Riempire l'apparecchio con acqua pulita, impostare l'ugello (pressione max.) spruzzare fin a che non esce più liquido
Vullen met schoon water, apparaat inschakelen (max. druk) sproeien tot er geen vloeistof meer uit komt


i Keine harten Gegenstände verwenden.
Ne pas utiliser des objets rigides.
Non utilizzare alcun oggetto duro.
Geen harde voorwerpen gebruiken.

Nicht mit dem Mund durchblasen: Vergiftungsgefahr
Ne pas souffler dedans avec la bouche: risque d'époisonnement!
Non soffiare con la bocca: pericolo di intossicazione!
Niet met mond doorblazen: gevaar op vergiftiging!


Inbetriebnahme Mise en service Messa in funzione Ingebruikname



Schlauch an Windkessel schrauben
Visser la conduite flexible sur le réservoir d'air
Avvitare il tubo flessibile sul polmone
Slang aan de luchtkamer schroeven



Schlauch an Handventil schrauben
Visser le tuyau flexible sur la poignée
Avvitare il tubo flessibile sulla valvola manuale
Slang aan de handgreep schroeven



Sprührohr an Handventil schrauben
Visser la lance de pulvérisation sur la poignée
Avvitare il tubo sulla valvola manuale
Sproeilaans aan de handgreep schroeven

LED Fehleranzeige Témoin lumineux de défauts Segnalatore di errore LED Led-foutmelding

1x Akkupack leer
Bloc batterie vide
Batteria scarica
Accu-pack leeg

LED-Anzeige wiederholt sich 10 ×
Affichage LED se répète 10 ×
L'indicatore LED si ripete 10 volte
LED-weergave herhaalt zich 10 ×

2x Überhitzung der Elektronik – 15 min abkühlen lassen
Surchauffe de l'électronique – laisser refroidir pendant 15 min
Surriscaldamento dei componenti elettronici – far raffreddare per 15 min
Oververhitting van de elektronica – toestel laten afkoelen

3x Kein Druck / wenig Druck – siehe Störungen beheben
Pas de pression / pression insuffisante – voir réparer les dysfonctionnements
Assenza di pressione / poca pressione – si veda Eliminazione dei guasti
Geen druk / weinig druk – zie storingen verhelpen

4x-5x Automatisches Ausschalten (Nichtgebrauch / Dauerbetrieb)
Arrêt automatique (Non utilisation / fonctionnement continu)
Spegnimento automatico (Non utilizzo / funzionamento continuo)
Automatisch uitschakelen (Niet-gebruik / continu gebruik)

6x Fehler Drucksensor – Fachhändler kontaktieren
Défaut capteur de pression – contacter le revendeur
Guasto del sensore di pressione – contattare il rivenditore specializzato
Fout druksensor – neem contact op met de leverancier

7x Überstrom / Kurzschluss – Fachhändler kontaktieren
Surintensité / Court-circuit – contacter le revendeur
Sovracorrente / Cortocircuito – contattare il rivenditore specializzato
Overstroom / Kortsluiting – neem contact op met de leverancier


3x Eingestellter Druck nicht erreicht
Pression réglée n'est pas atteinte
Pressione impostata non raggiunta
Ingestelde druk niet bereikt

Akkupack laden


Charger la bloc batterie

Caricare la batteria


Accu-pack laden



Verriegelung drücken und herausziehen
Appuyer sur le verrouillage et retirer
Premere ed estrarre il blocco
Vergrendeling indrukken en uittrekken



Akkupack auf Ladestation schieben
Ladevorgang startet automatisch
Insérer la bloc batterie dans la station de charge
La charge démarre automatiquement
Spingere la batteria sulla stazione di carica
Il processo di ricarica si avvia automaticamente
Accu-pack op het laadstation schuiven
Laden start automatisch



Akkupack laden
Charger bloc batterie
Caricare la batteria
Accu-pack laden

i Max. Akkupackkapazität erst nach ca. 5 Lade-/ Entladezyklen.
Performance max. de la bloc batterie seulement après env. 5 cycles de charge/décharge.
Capacità max della batteria solo dopo circa 5 cicli di ricarica / scarica.
Max. accu-packcapaciteit pas na ca. 5 keer laden/leeg lopen.

i Weitere Informationen in der separaten Gebrauchsanleitung zum Ladegerät.
D'autres informations dans les instructions de service séparées jointes au chargeur.
Altre informazioni nelle istruzioni per l'uso separate per il caricatore.
Meer informatie vindt u in de aparte gebruiksaanwijzing van de oplader.

Leistungsdaten (Düseneinstellung Sprühen)

Données de performance (pulvérisation de position de buse)

Dati prestazionali (spruzzo di posizione dell'ugello)

Prestaties (nozzle positie sputten)

Druck (bar) Pression Pressione Druk	Dauer (h) Durée Durata Duur	Ausbringmenge (l) Quantité d'épandage Quantità erogata Afgifte
0.5	8.1	110
1.0	5.4	100
2.0	3.5	90
3.0	2.4	70

i Einsatzdauer zu kurz?
Arbeitsdruck verringern
Durée d'utilisation trop courte ?
Réduire la pression de travail
Durata del funzionamento troppo breve?
Ridurre la pressione d'esercizio
Werktijd te kort?
Werkdruk verminderen

Ersatzteile Pièces de rechange Ricambi Reserveonderdelen

● Dichtungssatz Poche de joints Set di guarnizioni Set dichtingen	Art.Nr. 11934101
(19) Handventil Poignée Valvola manuale Handgreep	Art.Nr. 11934701
(32) Regulierdüse 1.7 mm Messing Buse réglable 1.7 mm laiton Ugello regolabile 1.7 mm ottone Regelbare spuitdop 1.7 mm messing	Art.Nr. 28502597-SB
(12) Pumpe und Motor komplett Pompe et moteur complet Pompa e motore completi Pomp en motor compleet	Art.Nr. 12017801
(34) Akkupack 18 V Li-Power / 2 Ah Bloc batterie 18 V Li-Power / 2 Ah Batteria 18 V Li-Power / 2 Ah Accu-pack 18 V Li-Power / 2 Ah	Art.Nr. 12070301

i Nr. 1 bis 36: Diese Ersatzteile finden Sie auf www.birchmeier.com
N° 1 à 36: Vous trouverez ces pièces de rechange sur www.birchmeier.com
N. da 1 a 36: Questi ricambi sono disponibili su www.birchmeier.com
Nr. 1 t/m 36: Deze reserveonderdelen vindt u op www.birchmeier.com



Störungen beheben Réparer des dysfonctionnements Eliminazione dei guasti Storungen verhelpen

Motor läuft, kein Druck
Moteur tourne, pas de pression
Il motore funziona, assenza di pressione
Motor loopt, geen druk

Druck am Handventil ablassen
Relâcher la pression à la poignée
Rilasciare la pressione con la valvola manuale
Druk op handklep afblaten

Pumpe klemmt – siehe Video
Pompe gripe – voir la vidéo
Pompa bloccata – guarda il video
Pomp klemt – zie video



Motor läuft, Druck/Sprühleistung ungenügend
Moteur tourne, mauvaise pression / puissance de pulvérisation
Il motore funziona, pressione / erogazione a spruzzo insufficiente
Motor draait, druk/sproeicapaciteit onvoldoende

Filter reinigen / ersetzen
Nettoyer / remplacer le filtre
Pulizia / Sostituzione del filtro
Filter reinigen / vervangen

Ansaugschlauch reinigen
Nettoyer le tuyau d'aspiration
Pulire il tubo flessibile di aspirazione
Aanzuigslang reinigen

Motor läuft nicht
Moteur ne tourne pas
Il motore non funziona
Motor loopt niet

Akkupack laden
Charger bloc batterie
Caricare la batteria
Accu-pack laden

Sicherung ersetzen
Remplacer le fusible
Sostituire i fusibili
Zekering vervangen

Elektrische Verbindungen überprüfen
Contrôler les raccordements électriques
Controllare i collegamenti elettrici
Elektra-aansluitingen controleren

Undicht
Pas étanche
Non ermetico
Lekkage

Muttern festziehen
Serrer les écrous
Stringere bene i dadi
Moeren vastdraaien

Briden nachquetschen
Resserrer les brides
Schiacciare le fascette
Slangklemmen nadraaien

Dichtung ersetzen
Remplacer le joint
Sostituire la guarnizione
Dichting vervangen

i Kann die Störung nicht behoben werden, ist die Servicestelle zu kontaktieren. Wartungs- und Reparaturarbeiten nur durch geschultes Personal oder durch den Fachhändler und ausschließlich mit BIRCHMEIER-Originaleilen.

S'il n'est pas possible de réparer le dysfonctionnement, il faut contacter le service après-vente. Les travaux d'entretien et de réparation ne doivent être effectués que par du personnel formé ou par le revendeur et exclusivement avec des pièces d'origine BIRCHMEIER.

Se non è possibile risolvere il guasto, si prega di contattare il centro d'assistenza. Gli interventi di manutenzione e riparazione possono essere effettuati solo da personale addestrato dal rivenditore specializzato. Possono essere utilizzati esclusivamente pezzi originali BIRCHMEIER.

Kan storing niet worden verholpen, moet het servicepunt op de hoogte worden gesteld. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel of een vakhandelaar worden uitgevoerd en uitsluitend met gebruik van originele BIRCHMEIER onderdelen.

Pflege und Wartung
Nettoyage et entretien
Cura e manutenzione
Onderhoud

- **Regelmässig kontrollieren und reinigen, bei Bedarf ersetzen:**
 - Alle Dichtungen
 - Filter (Handventil, Ansaugschlauch)
 - Düse

Contrôler et nettoyer à des intervalles réguliers, remplacer le cas échéant:

- Tous les joints
- Filtre (poignée, tuyau d'aspiration)
- Buse

Controllare periodicamente e pulire, se necessario sostituire:

- Tutte le guarnizioni
- Filtro (valvola manuale, tubo flessibile di aspirazione)
- Ugello

Regelmatig controleren en reinigen, indien nodig vervangen:

- Alle afdichtingen
- Filters (handgreep, aanzuigslang)
- Spuitdop

EU Konformitätserklärung
Déclaration UE de conformité
Dichiarazione UE di conformità
EU-conformiteitsverklaring

Wir bestätigen hiermit, dass die unten aufgeführten Sprühgeräte aufgrund der Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinien entsprechen.

Par la présente, nous confirmons que les pulvérisateurs ci-après indiqués répondent suite à leur conception et leur construction ainsi que de par le modèle que nous avons mis sur le marché, aux exigences de sécurité et d'hygiène en vigueur de la directive européenne.

Si conferma che le irroratrici riportate di seguito, per la loro progettazione e costruzione, nonché nella versione che abbiamo immesso sul mercato, sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e salute delle direttive UE.

Wij bevestigen hierbij dat de hieronder beschreven spoeiapparatuur op basis van ontwerp en bouwwijze, net als in de door ons in omloop gebrachte uitvoering, voldoet aan de veiligheids- en gezondheidsvereisten conform EU-richtlijnen.

Modell

Einschlägige Richtlinien

Modèle

Directives pertinentes

Modello

Direttive in materia

Model

Fundamentele richtlijnen

REB 15 AC1 / REB 15 AC2 / REB 15 AC5

2006/42/EG, 2009/127/EG, 2011/65/EU, 2014/30/EU

Interne Massnahmen stellen sicher, dass die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Der Unterzeichnende handelt im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftleitung.

La conformité permanente des appareils de série avec les exigences des directives CE en vigueur et les normes appliquées est garantie par des mesures internes. Le soussigné agit par ordre et avec les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

Le misure interne garantiscono che gli apparecchi in serie siano sempre conformi ai requisiti delle direttive CE attuali e alle norme applicate. Il sottoscritto agisce per conto e per procura dell'amministrazione.

Interne maatregelen garanderen dat de producten altijd voldoen aan de vereisten van de actuele EG-richtlijnen en aan de toegepaste normen. De ondergetekende handelt in opdracht en met volledige volmacht van de bedrijfsleiding.

Stetten,
02.08.2022

M. Zaugg
Leiter Entwicklung & Konstruktion
Birchmeier Sprühtechnik AG
Im Stetterfeld 1
5608 Stetten
Schweiz

Modell	REB 15 AC1 (mit Akkupack 2.0 Ah / Ladegerät)	EU Art.Nr. 12070801
Modèle		UK Art.Nr. 12089901
Modello		USA Art.Nr. 12089801
Model	REB 15 AC2 (ohne Akkupack / Ladegerät)	Art.Nr. 12111701
	REB 15 AC5 (mit Akkupack 2.0 Ah)	Art.Nr. 12139101

Masse (L x B x H)

Dimensions (L x L x H)

Dimensione (L x L x A)

Afmeting (L x B x H)

220 x 340 x 570 mm | 0.7 x 1.1 x 1.8 ft

Leergewicht mit Akkupack

Poids à vide avec bloc batterie

Peso a vuoto con batteria

Leeeggewicht met accu-pack

4.5 kg | 9.9 lbs

Betriebsdruck

Pression de service

Pressione d'esercizio

Bedrijfsdruk

0.5 – 3 bar | 7 – 44 psi

Zulässige Betriebstemperatur

Température de service admissible

Temperatura d'esercizio ammissibile

Toegestane bedrijfstemperatuur

5 – 30 °C | 41 – 86 °F

Füllinhalt

Capacité nominale

Capacità nominale

Vulvolume

15 l | 4 US gal

Motor Membranpumpe

Moteur avec pompe à membranes

Motore con pompa a membrana

Motor membraanpomp

12 V | DC

Mini KFZ-Stecksicherung

Fusible électrique miniature

Fusibile a spina mini da auto

Mini stekzekering KFZ

5 A | DIN 72581/3C | 19 x 20 x 5 mm

Schalldruckpegel / Schwingungsgesamtwert

Niveau de pression acoustique / Valeur totale des vibrations

Livello di pressione acustica / Valore totale di vibrazioni

Geluidsdrukniveau / Totale waarde van de trillingen < 70 dB(A) | < 2.5 m/s² ± 1.5 m/s²

Lithium-Ionen Akkupack

Bloc batterie lithium-ion

Batteria agli ioni di litio

Lithium-ion accu-pack



Spannung

Tension

Tensione

Spanning

18 V

Kapazität

Capacité

Capacità

Inhoud

2 Ah

Gewicht Akkupack

Poids bloc batterie

Peso batteria

Gewicht accu-pack

410 g | 0.9 lbs

Ladezeit

Durée de charge

Tempo di carica

Laadtijd

ca. 80 min

Integrierte Schutzschaltung

Circuit de protection intégré

Circuito di protezione integrato

Geïntegreerde beveiligingsschakeling



www.birchmeier.com

Weitere Infos unter Produkt REB 15 AC1

Informations supplémentaires sous le produit REB 15 AC1

Ulteriori informazioni sul prodotto REB 15 AC1

Meer informatie vindt u onder product REB 15 AC1

Art.Nr. 12086101 | v0823

BIRCHMEIER®

Birchmeier Sprühtechnik AG

Im Stetterfeld 1

5608 Stetten

Schweiz

Telefon +41 56 485 81 81

Fax +41 56 485 81 82

www.birchmeier.com