



ArcelorMittal

Forst

Zaunlösungen für die Forstwirtschaft

Forst / Wildgehege / Wildschutz

Produktbeschreibung


- › Einfache Montage
- › Geringe Wartung
- › Sehr guter Korrosionsschutz
- › Umweltfreundlich, lange Lebensdauer und zu 100% wiederverwertbar
- › Erfüllt die erforderlichen Normen: EN 10223-5 Konstruktion, und EN 10244-2 Verzinkung.
- › Produziert nach den Normen ISO 9001, ISO 14001 und OHSAS 18001.
- › Ausführung mit Crapal Beschichtung ist optional erhältlich



Typ Bezeichnung	Höhe (cm)	Anzahl der Horizontaldrähte	Abstand der Vertikaldrähte	Rollenlänge (m)	Ausführung	Wildsorten
150/13/15	150	13	15	50	L/M	Reh
160/15/15	160	15	15	50	L/M	Reh
160/15/30	160	15	30	50	L/M	Reh
160/20/15	160	20	15	50	L/M	Reh
160/23/15	160	23	15	50	L/M	Reh
180/24/15	180	24	15	50	L/M	Reh
200/17/15	200	17	15	50	L/M/S	Reh/Damwild/Rotwild
200/17/30	200	17	30	50	L/M/S	Reh/Damwild/Rotwild
200/22/15	200	22	15	50	L/M/S	Reh/Damwild/Rotwild
200/25/15	200	25	15	50	L/M/S	Reh/Damwild/Rotwild

Andere Ausführungen bis zu einer Höhe von 3m und einer Anzahl von 30 Horizontaldrähten auf Wunsch lieferbar.
Rollenlängen bis zu 100m möglich.

Ausführung	Typ	Kopf- und Fußdrähte Ø (mm)	Horizontaldrähte Ø (mm)	Vertikaldrähte Ø (mm)	Zinkauflage min. (g/m²)
L	Leicht	2.0	1.6	1.6	195
M	Mittel	2.5	2.0	2.0	215
S	Schwer	3.0	2.5	2.5	245



For more information

t: +49 229 39380523 e: jens.nagorny@arcelormittal.com
ArcelorMittal Bissen & Bettembourg, 7769 Bissen, GD de Luxembourg


ArcelorMittal