



---

## IMPULS-VERSENKREGNER

---

### TECHNISCHE DATEN:

Wurfweite	12 - 14,5 m
Wasserverbrauch	0,9 - 1,8 m <sup>3</sup> /h
Betriebsdruck	2,5 - 6,0 bar
Düsengrößen	4,0 - 4,5 mm
Düsenanzahl	1 Düse
Strahlanstieg	22°
Anschluss	1" IG / 3/4" IG (Tennis)

### EINSATZGEBIETE:

Golf-Abschläge, Tennisplätze, Parks, Reitplätze, Privatgärten

---

### PRODUKTVORTEILE:

- Hohe Rotationsgeschwindigkeit < 1 min/360°
- Fingerleichte Sektoreinstellung ohne Werkzeug
- Hohe Strahlstabilität auch in windigen Lagen
- Geeignet für Grauwasser
- Extrem langlebig - unerreicht wirtschaftlich
- Alle Teile von oben und ohne Grabarbeiten tauschbar
- Teilkreisregner umschaltbar auf Vollkreis
- Düse mit Strahlstörer
- Spritzwasserfreier Schwinghebel

### NEU BEI TRITON-S:

- Werkzeuglose Montage und Demontage vom Gehäusedeckel
- Gehäuse aus hochwertigem, technischem Kunststoff
- Halteventil für bis zu 5 m Höhenunterschied innerhalb einer Zone



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de

## LIEFERBARE TYPEN

Art.-Nr.	Regner	Produktbeschreibung	A	B	C	D	E
RV15942	TRITON-S W	Voll- und Teilkreis Impuls Versenkregner ohne Ventil	151,5 mm	79,5 mm	331,5 mm	1" IG	180 mm
RV15946	TRITON-S WH	Voll- und Teilkreis Impuls Versenkregner mit Halteventil	151,5 mm	79,5 mm	331,5 mm	1" IG	180 mm
RV15950	TRITON-S WT	Voll- und Teilkreis Impuls Versenkregner ohne Ventil in braun	151,5 mm	64,5 mm	247,5 mm	3/4" IG	180 mm



## REGNER MIT 1 DÜSE

Betriebsdruck	Düse 4,0 mm*		Düse 4,5 mm	
	m³/h	m	m³/h	m
2,5 bar	0,90	12,0	1,14	12,5
3,0 bar	0,99	12,5	1,25	13,0
3,5 bar	1,06	12,7	1,35	13,5
4,0 bar	1,14	13,0	1,44	13,7
4,5 bar	1,21	13,3	1,53	14,0
5,0 bar	1,27	13,5	1,61	14,2
5,5 bar	1,33	13,7	1,69	14,4
6,0 bar	1,39	14,0	1,76	14,5

\* Standarddüse ab Werk

Wurfweite gemessen unter natürlichen Bedingungen, mit drehendem Regner auf Bodenhöhe installiert.



PERROT  
Regnerbau Calw GmbH

Industriestrasse 19-29  
D-75382 Althengstett

Tel. +49(0)7051/162-0  
Fax +49(0)7051/162-133

perrot@perrot.de  
www.perrot.de