



PRODUKTINFORMATION

TTECTROL KETTENSPRAY

Hochwertige Langzeitschmierung zur dauerhaften Kettenpflege

TTECTROL KETTENSPRAY wird zur Langzeitschmierung im Innen- und Außenbereich sowie zur Kettenpflege eingesetzt.

TTECTROL KETTENSPRAY ist ein teilsynthetisches Produkt, mit sehr guter Haftfähigkeit, Druckaufnahmevermögen und Feuchtigkeitsverdrängung. Durch seine Formulierung entstehen keine Verharzungen, Verkokungen und Festbrennen. Die Einsatztemperatur beträgt -30°C bis +150°C.

TTECTROL KETTENSPRAY kommt bei hochbeanspruchten Ketten, Rollenketten, Gelenken und Kupplungen, O-Ringen, Zahnrad- und Schneckengetrieben sowie Einfach- und Mehrfachlaschenketten ohne Nachschmierung zum Einsatz.

Vorteil	Nutzen
Sehr guter Korrosionsschutz	Reduziert den Verschleiß und verringert die Wartungskosten
Verdrängt Feuchtigkeit und konserviert	Sicherheit in der Anwendung
Bewirkt ruhigen und gedämpften Lauf	Verbessert die Sicherheit am Arbeitsplatz
Hoher Temperaturbereichsabdeckung	Sehr gute Schmiereigenschaft auch bei hohen Temperaturen

Anwendungshinweise

Dose vor Gebrauch gut schütteln, anschließend mit einem Abstand von ca. 20 cm auf die zu benetzenden Stellen sprühen, einwirken lassen und ggf. nochmals besprühen. 10 Minute nach dem Aufsprühen/Ablüften kann die Kette in Betrieb genommen werden.