

Produktinformation

TECTROL TERRA SPRÜHFETT



Biologisch schnell abbaubares Sprühfett, wasserbeständig

TECTROL TERRA SPRÜHFETT ist ein wasserbeständiges biologisch gut abbaubares Multifett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlager.

TECTROL TERRA SPRÜHFETT hat eine hervorragende Schmiereigenschaft und bietet einen sicheren Verschleißschutz.

TECTROL TERRA SPRÜHFETT zeigt einen hervorragenden Korrosionsschutz und hat ein ausgezeichnetes Haftvermögen.

Vorteil	Nutzen
Biologisch abbaubar	Schützt die Umwelt vor gefährlichen Schädigungen
Sehr guter Verschleißschutz	Bauteile werden geschont, Betriebskosten werden gesenkt
Sehr gute Wasserbeständigkeit	Schützt Metalloberflächen gegen Abwaschen durch Wasser
Gute Haftfähigkeit	Schmierstellen bleiben trotz hoher Beanspruchung sicher geschmiert

Produktinformation

TECTROL

TERRA SPRÜHFETT

Biologisch schnell abbaubares Sprühfett, wasserbeständig**Kenndaten (Durchschnittswerte)**

Kennwert	typischer Wert	Prüfmethode
Dichte bei 20°C	0,850 g/ml	DIN 51 757
Flammpunkt	-80 °C	DIN ISO 2592
biologische Abbaubarkeit	> 80 %	OECD 301 C
Gebrauchstemperaturbereich	Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich -40 °C bis +120 °C	
Farbe	gelb	visuell

Spezifikationen

- » DIN 51 502 KXP 2 G-20
- » ISO -L-X-BBEB 2

Anwendungsempfehlungen

Einsatz-/Gebrauchstemperaturbereich
-40 °C bis +120 °C
Aus ca. 20 cm Abstand gleichmäßig
aufsprühen.
Wir empfehlen, die Hinweise der
Aggregatehersteller zu beachten.

Herausgebende Stelle:
BayWa AG, München
Wärme | Mobilität
Tel.: +49 89 9222-2039
E-Mail: tectrol@baywa.de

Herausgebende Stelle:
AGRAVIS Raiffeisen AG
30916 Isernhagen
Energie, Schmierstoffe
Tel.: +49 511 8075-3254

Alle Angaben und Informationen entsprechen nach bestem Wissen dem
derzeitigen Stand: 23.10.2025. Vorherige Ausgaben sind un- gültig.
Änderungen bleiben vorbehalten. Bezüglich der Handhabung des
Produktes bitten wir, die Hinweise des Sicherheitsdatenblattes zu
berücksichtigen. Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter www.baywa.de/datenblaetter/suche.