



MICHELIN CEREXBIB

**HOHE TRAGFÄHIGKEIT BEI
NIEDRIGEN REIFENFÜLL-
DRÜCKEN AUF GROSSEN
ERNTEMASCHINEN**



Für **große Erntemaschinen**



Hohe Produktivität



Höhere Tragfähigkeit (IF und VF-Ausführungen)



Breiter Einsatzbereich

- Sehr gute Zugkraft am Hang
- Einsatz auf feuchten Böden möglich



Geringer Reifenfülldruck



Stahlgürtellagen

- Hohe Stabilität
- Sehr gute Durchstichresistenz und gleichmäßige Lastverteilung

DIMENSIONEN

VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL
VF 620/70 R 26 CFO 173A8 TL
VF 750/65 R 26 CFO 177A8 TL
VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL
VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL
IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL

IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL
IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL
IF 680/85 R 32 CFO 179A8/179B TL
IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL
IF 680/75 R 38 CFO 180A8 TL
IF 900/60 R 38 CFO 188A8 TL

IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL
IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL
IF 800/70 R 38 CFO 187A8 TL
VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL
IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL

MICHELIN CEREXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 520/80 R 26 CFO 168A8 TL			972024	503	1491	649	4397	DW16L		W16L DW18L		170047	366	44
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	4720	5270	5820	5950	6080	6205	6335	6465	6595	6720	6850	7000	7150	7300	7450
40 km/h	3550	3965	4375	4470	4570	4665	4765	4860	4955	5055	5150	5265	5375	5490	5600

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
26	VF 620/70 R 26 CFO 173A8 TL			656967	606	1513	655	4458	DW20B (A)		—	170047	463	45	
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	5485	6170	6850	6990	7135	7275	7415	7555	7700	7840	7980	8150	8315	8485	8650
40 km/h	4125	4640	5150	5255	5365	5470	5575	5680	5790	5895	6000	6125	6250	6375	6500

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
26	VF 750/65 R 26 CFO 177A8 TL			811382	743	1623	701	4780	DW25B (A)		—	975074	659	48
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4			
15 km/h Zykl	6850	7515	8180	8370	8565	8755	8945	9135	9330	9520	9710			
40 km/h	5150	5650	6150	6295	6440	6580	6725	6870	7015	7155	7300			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
30	VF 620/70 R 30 CFO 172A8 TL Nur für Erntemaschinen			886789	598	1615	700	4760	DW20B (A)		—	192251	506	43
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4			
15 km/h Zykl	5985	6620	7250	7390	7535	7675	7815	7955	8100	8240	8380			
40 km/h	4500	4975	5450	5555	5665	5770	5875	5980	6090	6195	6300			

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
30	VF 520/85 R 30 CFO 172A8 TL			795916	522	1624	709	4794	W16L		—	192251	435	46	
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	5320	5905	6485	6640	6795	6945	7100	7255	7410	7560	7715	7880	8050	8215	8380
40 km/h	4000	4440	4875	4990	5105	5220	5340	5455	5570	5685	5800	5925	6050	6175	6300

* und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/65 R 32 CFO 178A8/178B TL <i>Nur für Erntemaschinen</i>	651074	768	1855	818	5493	DW27B (A)	DW30B (A)	664520	903	57
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
15 km/h Zykl	8215	8990	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395	11625
40 km/h	5300	5800	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7200	7350	7500

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)	
32	IF 900/60 R 32 CFO 185A8 TL			752825	856	1906	844	5643	DW27B (A)		DW30B (A)	664520	1033	58	
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	8990	9995	11000	11270	11545	11815	12090	12360	12630	12905	13175	13465	13760	14050	14340
40 km/h	5800	6450	7100	7275	7450	7625	7800	7975	8150	8325	8500	8690	8875	9065	9250

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abr.umfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)		
32	IF 1000/55 R 32 CFO 188A8 TL			131720	1040	1931	882	5758	36.00VA	—	—	1178	59		
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	9765	10890	12015	12305	12595	12885	13180	13470	13760	14050	14340	14630	14920	15210	15500
40 km/h	6300	7025	7750	7940	8125	8315	8500	8690	8875	9065	9250	9440	9625	9815	10000

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 680/85 R 32 CFO 179A8/179B TL	932041	682	1935	844	5711	DW23B (A)	DW21B (A)	664520	859	46
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
15 km/h Zykl	8450	9420	10385	10590	10795	10995	11200	11405	11610	11810	12015
40 km/h	5450	6075	6700	6830	6965	7095	7225	7355	7490	7620	7750

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
32	IF 800/70 R 32 CFO 182A8/182B TL	525718	784	1958	864	5788	DW27B (A)	—	664520	966	55
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4
15 km/h Zykl	8990	10000	11005	11275	11550	11820	12090	12360	12635	12905	13175
40 km/h	5800	6450	7100	7275	7450	7625	7800	7975	8150	8325	8500

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension			CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge		zugelassene Felgen		CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 680/75 R 38 CFO 180A8 TL			833220	663	1965	874	5823	DW23B (A)		DW21B (A)		170088	803	59
bar	1,2	1,4	1,6	1,7	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
15 km/h Zykl	7980	8875	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395	11625	11820	12015	12205	12400
15 km/h Zykl > 20 % Hanglage				7980	8425	8875	9320	9765	10000	10230	10465	10695	10930	11160	11395
40 km/h	5150	5725	6300	6450	6600	6750	6900	7050	7200	7350	7500	7625	7750	7875	8000

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 900/60 R 38 CFO 188A8 TL <i>Textilgürtellagen</i>	853436	879	2029	902	6017	DW30B (A)	—	—	1149	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950 14350 14750 15150 15550										
40 km/h	6300 7025 7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000 9250 9500 9750 10000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 900/60 R 38 CFO 184A8 TL <i>Textilgürtellagen</i>	296920	874	2033	904	6017	DW30B (A)	—	—	1149	58
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950										
40 km/h	6300 7025 7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 800/70 R 38 CFO 184A8/184B TL	646846	781	2048	908	6072	DW27B (A)	—	170088	1088	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950										
40 km/h	6300 7025 7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
38	IF 800/70 R 38 CFO 187A8 TL	445898	790	2051	912	6079	DW27B (A)	—	170088	1088	57
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	9765 10885 12000 12245 12490 12730 12975 13220 13465 13705 13950 14240 14530 14820 15110										
40 km/h	6300 7025 7750 7905 8065 8220 8375 8530 8690 8845 9000 9190 9375 9565 9750										

*und (1): Bitte beachten Sie die Hinweise am Tabellenende dieses Reifenprofils

MICHELIN CEREXBIB

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	VF 520/85 R 42 CFO 177A8 TL	934265	541	1953	881	5807	DW18B(A)	DD18 DW18L	170006	545	55
bar	1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl Dual	5455 5865 6275 6480 6685 6885 7090 7295 7500 7705 7910 8080 8255 8425 8595										
40 km/h	4625 4970 5315 5490 5665 5835 6010 6180 6355 6525 6700 6850 7000 7150 7300										

Ø Zoll	Dimension	CAI	Breite mm	Durchm. mm	stat.Hbm. mm	Abrumfg. mm	Messfelge	zugelassene Felgen	CAI Schlauch ⁽¹⁾	Reifeninhalt 75 % Liter	Profiltiefe (mm)
42	IF 710/70 R 42 CFO 182A8 TL	003912	705	2097	942	6230	DW23B (A)	—	170006	872	64
bar	1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8										
15 km/h Zykl	9300 10385 10590 10790 10995 11200 11400 11605 11805 12010 12300 12595 12885 13175										
40 km/h	6000 6700 6830 6965 7095 7225 7355 7490 7620 7750 7940 8125 8315 8500										

***WICHTIG:**

Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen Arbeitsgeräten gewogen werden.

Der Reifenfülldruck ist abhängig von der Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

- Bei Standardmaschinen und Maschinen mit Hangausgleich, die am Hang mit einer Neigung über 20% (11°) arbeiten: um 0,5 bar erhöhen, ohne die maximale Tragfähigkeit zu überschreiten
- Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
- 15 km/h Zykl: Erntearbeiten mit zyklischen Lasten bis max. 15 km/h
- Dual: Einsatz in Zwillingsmontage
- CFO+: Cyclic Field Operation (Zyklischer Feldeinsatz) erlaubt einen Zuschlag für zyklische Lasten im Feldeinsatz auf einer maximalen Distanz von 1,5 km
- (1) CAI Schlauch KLEBER