



AC 70 G	
TRAGFÄHIGKEIT	
STRASSENEIGNUNG	
FELDEIGNUNG	
SELBSTREINIGUNG	
LEBENSDAUER	

AC 70 G – MPT, radial

Universeller Mehrzweckreifen



Die breite Lauffläche und die große Stollenüberlappung in der Laufflächenmitte sorgen für ein **stabiles, sicheres und komfortables Fahrverhalten auf der Straße.**



Wirtschaftlich aufgrund von geringem Verschleiß.



MPT-Reifen haben eine Spezialkarkasse und einen Stahlgürtel für **hohe Geschwindigkeiten bis 90 km/h.**



AC 70 G MPT

Technische Daten und Tragfähigkeiten

Reifengröße	Profil Typ	Betriebskennung LI/GS	Standardfelge (zulässig)	Breite (mm)	Außendurchmesser (mm)	Halbmesser statisch (mm)	Abrollumfang (mm)	
265/70 R 16 MPT	AC 70 G TL	114 G	8 9 7	261 271 251	775	354	2 333	
285/80 R 16 MPT	AC 70 G TL	126 G	10 9	308 298	866	370	2 540	
425/55 R 17 MPT	AC 70 G TL	134 G	13	428	884	399	2 642	
425/55 R 17 MPT	AC 70 G TL	141 G	13	428	884	399	2 642	
325/70 R 18 MPT	AC 70 G TL	125 G	10 11 9	321 331 311	918	421	2 765	
365/70 R 18 MPT	AC 70 G TL	132 G	11 12 10	365 375 355	978	449	2 947	
275/80 R 20 MPT	AC 70 G TL	131 G	9	274	966	446	2 890	



AC 70 G

	Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)													Geschw. (km/h)
	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	
460		460	510	570	630	740	880	1 030	1 180					90
		490	560	620	680	800	960	1 120	1 280					65
		510	570	640	700	830	1 000	1 160	1 320					50
		520	590	650	720	850	1 020	1 190	1 360					40
		500	570	640	710	780	930	1 110	1 300	1 480				30
		720	820	920	1 030	1 130	1 330	1 600	1 860	2 120				10
580		570	650	720	790	930	1 110	1 280	1 450	(4,25 bar) 1 700				90
		620	700	780	860	1 010	1 200	1 390	1 570	1 840				65
		640	720	800	880	1 040	1 240	1 430	1 620	1 900				50
		660	740	820	910	1 070	1 270	1 470	1 670	1 950				40
		630	720	810	900	1 170	1 380	1 600	1 810	2 120				30
		900	1 030	1 160	1 290	1 420	1 680	1 990	2 300	2 610	3 060			10
790		780	880	980	1 080	1 280	1 550	1 830	2 120					90
		850	960	1 070	1 170	1 390	1 680	1 990	2 300					65
		880	990	1 100	1 210	1 430	1 740	2 050	2 370					50
		900	1 020	1 130	1 240	1 470	1 780	2 100	2 440					40
		860	980	1 110	1 230	1 350	1 600	1 940	2 290	2 650				30
		1 240	1 410	1 590	1 770	1 940	2 300	2 790	3 290	3 820				10
790		780	880	980	1 080	1 280	1 550	1 830	2 120	2 575				90
		850	960	1 070	1 170	1 390	1 680	1 990	2 300	2 795				65
		880	990	1 100	1 210	1 430	1 740	2 050	2 370	2 885				50
		900	1 020	1 130	1 240	1 470	1 780	2 100	2 440	2 960				40
		860	980	1 110	1 230	1 350	1 600	1 940	2 290	2 650	3 220			30
		1 240	1 410	1 590	1 770	1 940	2 300	2 790	3 290	3 820	4 635			10
660		660	740	820	900	1 060	1 260	1 460	1 650					90
		710	800	890	980	1 150	1 370	1 580	1 790					65
		740	830	920	1 010	1 200	1 410	1 630	1 850					50
		760	850	950	1 040	1 230	1 460	1 680	1 900					40
		720	820	930	1 030	1 130	1 340	1 570	1 820	2 060				30
		1 040	1 180	1 330	1 480	1 630	1 920	2 270	2 620	2 970				10
790		790	890	980	1 080	1 280	1 520	1 760	2 000					90
		860	960	1 070	1 170	1 380	1 650	1 910	2 170					65
		880	990	1 100	1 210	1 440	1 700	1 970	2 240					50
		910	1 020	1 130	1 250	1 470	1 750	2 020	2 300					40
		860	990	1 110	1 230	1 360	1 600	1 900	2 200	2 500				30
		1 240	1 420	1 600	1 770	1 950	2 300	2 730	3 170	3 600				10
600		600	670	750	820	970	1 160	1 340	1 510	1 690	(4,75 bar) 1 950			90
		650	730	810	890	1 060	1 250	1 450	1 640	1 830	2 120			65
		670	760	840	920	1 090	1 290	1 500	1 690	1 890	2 180			50
		690	780	860	950	1 120	1 330	1 540	1 730	1 940	2 240			40
		660	750	840	940	1 030	1 220	1 440	1 670	1 890	2 110	2 440		30
		940	1 080	1 210	1 350	1 480	1 750	2 080	2 400	2 720	3 040	3 510		10

Kommunal-, Agro-Industrie-
und MPT

AC 70 G MPT

Technische Daten und Tragfähigkeiten

Reifengröße	Profil Typ	Betriebskennung LI/GS	Standardfelge (zulässig)	Breite (mm)	Außendurchmesser (mm)	Halbmesser statisch (mm)	Abrollumfang (mm)	
335/80 R 20 MPT	AC 70 G TL	134 G	11 10	320 310	1 048	485	3 168	
365/80 R 20 MPT (14.5 R 20)	MPT-21 TL	152 J	11 12	360	1 092	493	3 276	
375/70 R 20 MPT	AC 70 G TL	136 G	11 12	375 385	1 034	471	3 107	
405/70 R 20 MPT	AC 70 G TL	136 G	11 13	405 425	1 065	485	3 225	
405/70 R 20 MPT (16/70 R 20)	MPT-21 TL	152 J	13 12	407	1 076	492	3 228	
425/75 R 20 MPT	AC 70 G TL	148 G	13 11	441 421	1 148	521	3 440	
425/75 R 20 MPT	AC 70 G TL	158 G	13 13 SDC 11	441 441 421	1 148	521	3 440	



AC 70 G

MPT-21

	Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)													Geschw. (km/h)
	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0	
		810	920	1 020	1 120	1 330	1 590	1 870	2 120					90
		880	990	1 110	1 220	1 440	1 730	2 010	2 300					65
		910	1 030	1 140	1 250	1 480	1 780	2 080	2 380					50
	820	940	1 050	1 170	1 290	1 520	1 820	2 130	2 440					40
	890	1 020	1 150	1 270	1 400	1 650	1 990	2 320	2 650					30
	1 280	1 460	1 650	1 830	2 010	2 380	2 870	3 340	3 820					10
				1 040	1 170	1 435	1 710	1 985	2 180	2 370	2 645	2 915	(6,25 bar) 3 550	100
				1 090	1 225	1 490	1 775	2 060	2 265	2 470	2 745	3 025	3 710	80
				1 120	1 250	1 520	1 810	2 100	2 315	2 530	2 815	3 095	3 800	70
				1 165	1 310	1 605	1 915	2 225	2 440	2 655	2 960	3 265	3 975	50
				1 190	1 330	1 620	1 940	2 255	2 490	2 725	3 025	3 325	4 080	40
				1 650	1 840	2 225	2 660	3 090	3 440	3 790	4 195	4 595	5 600	10
	755	860	970	1 080	1 180	1 400	1 630	1 850	2 240					90
	820	930	1 050	1 170	1 280	1 520	1 770	2 005	2 430					65
	845	960	1 085	1 215	1 320	1 570	1 825	2 070	2 510					50
	870	990	1 115	1 245	1 355	1 610	1 875	2 130	2 575					40
	945	1 085	1 215	1 350	1 475	1 750	2 040	2 315	2 800					30
	1 360	1 550	1 745	1 940	2 125	2 520	2 935	3 330	4 030					10
		970	1 090	1 210	1 340	1 580	1 820	2 040	2 240					90
		1 050	1 190	1 320	1 450	1 710	1 970	2 210	2 430					65
		1 090	1 220	1 360	1 500	1 770	2 040	2 280	2 510					50
	980	1 120	1 260	1 400	1 540	1 820	2 090	2 350	2 580					40
	1 060	1 210	1 370	1 520	1 670	1 970	2 270	2 550	2 800					30
	1 530	1 750	1 970	2 190	2 400	2 840	3 270	3 670	4 030					10
				1 055	1 175	1 425	1 735	2 010	2 285	2 595	2 905	3 120	3 550	100
				1 090	1 220	1 475	1 800	2 090	2 385	2 700	3 015	3 240	3 710	80
				1 110	1 240	1 505	1 830	2 130	2 430	2 750	3 070	3 300	3 800	70
				1 180	1 320	1 595	1 945	2 250	2 560	2 905	3 255	3 490	3 975	50
				1 200	1 340	1 625	1 980	2 300	2 620	2 965	3 305	3 560	4 080	40
				1 670	1 865	2 255	2 740	3 170	3 600	4 055	4 505	4 875	5 600	10
		1 120	1 260	1 400	1 540	1 810	2 150	2 490	2 820	3 150				90
		1 210	1 360	1 510	1 670	1 970	2 340	2 700	3 060	3 420				65
		1 250	1 410	1 560	1 720	2 030	2 410	2 790	3 160	3 530				50
	1 120	1 280	1 440	1 610	1 770	2 090	2 480	2 860	3 240	3 620				40
	1 220	1 400	1 570	1 740	1 920	2 270	2 690	3 110	3 530	3 940				30
	1 760	2 010	2 260	2 510	2 760	3 270	3 880	4 480	5 080	5 670				10
		1 120	1 260	1 400	1 540	1 810	2 150	2 490	2 820	3 150	3 650	4 250		90
		1 210	1 360	1 510	1 670	1 970	2 340	2 700	3 060	3 420	3 960	4 610		65
		1 250	1 410	1 560	1 720	2 030	2 410	2 790	3 160	3 530	4 090	4 760		50
	1 120	1 280	1 440	1 610	1 770	2 090	2 480	2 860	3 240	3 620	4 200	4 890		40
	1 220	1 400	1 570	1 740	1 920	2 270	2 690	3 110	3 530	3 940	4 560	5 310		30
	1 760	2 010	2 260	2 510	2 760	3 270	3 880	4 480	5 080	5 670	6 570	7 650		10

Kommunal-, Agro-Industrie-
und MPT

AC 70 G MPT

Technische Daten und Tragfähigkeiten

Reifengröße	Profil Typ	Betriebskennung LI/GS	Standardfelge (zulässig)	Breite (mm)	Außendurchmesser (mm)	Halbmesser statisch (mm)	Abrollumfang (mm)	
445/65 R 22.5 MPT	AC 70 + TL	160 G	14 13	450 440	1 172	536	3 525	
405/70 R 24 MPT	AC 70 G TL	149 G	13	419	1 166	541	3 530	
445/70 R 24 MPT	AC 70 G TL	151 G	W 13 W 14 L W 12	435 445 425	1 248	561	3 708	
495/70 R 24 MPT	AC 70 G TL	155 G	W 15 L W 16 L W 14 L	493 503 483	1 313	582	3 908	
495/70 R 30 MPT	AC 70 G TL	147 G	W 15 L W 16 L W 14 L	486 496 476	1 462	666	4 325	

* Weitere zulässige Felgen auf Anfrage.

Eine Überladung der Reifen ist nicht erlaubt.
Nach 2 Std. Autobahnfahrt ist eine ½ stündige Pause einzulegen.
Tragfähigkeiten für 0,6 bar bei 40 km/h dienen nur zur Kalkulation bei Zwillingsmontage.
30 km/h-Werte gelten auch für Feldeinsatz mit andauernden, hohen Drehmomenten.
Beim Pflügen in der Furche ist ein Fülldruck von mindestens 0,8 bar erforderlich.
Für länger andauernde Transportfahrten mit 90/65/50/40 oder 30 km/h muss der Luftdruck um 0,4 bar erhöht werden, ohne dabei den maximalen Druck zu überschreiten.
Alle Werte gelten für Hangneigungen von bis zu 20 % (11°). Bei Einsätzen mit Neigungen von mehr als 20 % setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Schlauchlos gekennzeichnete Reifen – können auch mit Schlauch verwendet werden.



		Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)												Geschw. (km/h)
		0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
	1 280 1 390 2 000	1 270	1 430	1 580	1 740	2 060	2 410	2 750	3 075	3 390	3 690	3 960	4 500	90
		1 370	1 550	1 720	1 890	2 235	2 615	2 985	3 340	3 675	4 000	4 295	4 885	65
		1 420	1 600	1 770	1 950	2 305	2 700	3 080	3 445	3 795	4 130	4 435	5 040	50
		1 460	1 640	1 820	2 005	2 365	2 770	3 165	3 540	3 900	4 240	4 550	5 175	40
		1 580	1 780	1 980	2 175	2 575	3 015	3 440	3 845	4 235	4 610	4 950	5 625	30
	1 060 1 150 1 660	2 280	2 570	2 850	3 135	3 705	4 340	4 950	5 540	6 100	6 640	7 125	8 100	10
		1 050	1 180	1 320	1 450	1 710	2 030	2 340	2 650	2 950	3 250			90
		1 140	1 290	1 430	1 570	1 860	2 200	2 540	2 870	3 200	3 530			65
		1 180	1 330	1 470	1 620	1 920	2 270	2 620	2 960	3 300	3 640			50
		1 210	1 360	1 510	1 670	1 970	2 330	2 690	3 040	3 390	3 740			40
	1 230 1 330 1 920	1 320	1 480	1 650	1 810	2 140	2 530	2 920	3 310	3 690	4 060			30
		1 900	2 130	2 370	2 610	3 080	3 650	4 210	4 760	5 310	5 850			10
		1 220	1 370	1 520	1 670	1 980	2 440	2 930	3 450					90
		1 320	1 490	1 650	1 820	2 150	2 650	3 180	3 740					65
		1 370	1 540	1 710	1 880	2 220	2 740	3 290	3 860					50
	1 450 1 570 2 270	1 400	1 580	1 750	1 930	2 280	2 810	3 370	3 970					40
		1 520	1 710	1 900	2 090	2 480	3 050	3 670	4 310					30
		2 190	2 470	2 740	3 020	3 560	4 400	5 280	6 210					10
		1 440	1 620	1 800	1 980	2 340	2 840	3 250	3 875					90
		1 560	1 760	1 950	2 150	2 540	3 080	3 630	4 210					65
	1 600 1 740 2 500	1 620	1 810	2 020	2 220	2 620	3 180	3 750	4 340					50
		1 660	1 860	2 070	2 280	2 690	3 260	3 850	4 460					40
		1 800	2 020	2 250	2 470	2 920	3 550	4 190	4 850					30
		2 590	2 920	3 240	3 560	4 210	5 110	6 030	6 980					10
		1 590	1 790	1 990	2 180	2 580	3 075							90
	1 600 1 740 2 500	1 720	1 940	2 160	2 370	2 800	3 340							65
		1 780	2 000	2 220	2 450	2 890	3 450							50
		1 830	2 060	2 280	2 510	2 970	3 540							40
		1 990	2 230	2 480	2 730	3 230	3 850							30
		2 860	3 220	3 580	3 930	4 650	5 540							10