

680/85 R 32 178 A8 (175 B) AC 70G TL

TECHNICAL DATA

EAN nummer	8059971055474	Reifengröße	680/85 R 32
Profil	AC 70G	Betriebskennung LI/SS	178 A8 (175 B)
Zulässige Felgen	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	Breite (mm)	662.0 672.0 692.0
Außendurchmesser (mm)	1950	Halbmesser statisch (mm)	852
Abrollumfang (mm)	5865	Speed Radius Index	925
Typ	TL		

Reifenluftdruck-tabelle - frei rollend

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)											Geschw. (km/h)
0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	4.00	3200.00	
-	-	3865	4230	4635	5025	5515	6000	6435	-	6900	50
-	3915	4245	4645	5090	5520	6060	6500	7070	-	7500	40
3775	4190	4540	4975	5445	5910	6485	6955	7565	-	8025	30
3915	4345	4710	5155	5650	6130	6725	7215	7850	-	8325	25
4340	4815	5220	5715	6260	6790	7450	7995	8695	-	9225	20
5120	5677	6155	6735	7381	8004	8787	9425	10252	12400	10875	15 cykl
5645	6265	6790	7435	8145	8835	9695	10400	11310	13720	11995	10 cykl
4585	5090	5520	6040	6620	7175	7875	8450	9190	11150	9750	10