

# 540/65 R 28 142 D (145 A8) AC 65 TL

## TECHNICAL DATA

|                       |                            |                          |                         |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| EAN nummer            | 8059971062847              | Reifengröße              | 540/65 R 28             |
| Profil                | AC 65                      | Betriebskennung LI/SS    | 142 D (145 A8)          |
| Zulässige Felgen      | W 15 L<br>W 16 L<br>W 18 L | Breite (mm)              | 520.0<br>530.0<br>550.0 |
| Außendurchmesser (mm) | 1410                       | Halbmesser statisch (mm) | 624                     |
| Abrollumfang (mm)     | 4145                       | Speed Radius Index       | 675                     |
| Typ                   | TL                         |                          |                         |

## Reifenluftdruck-tabelle - frei rollend

| Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) |      |      |      |      |      |         |      | Geschw.<br>(km/h) |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|-------------------|
| 0.40                                          | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60    | 2.00 |                   |
| 1960                                          | 2290 | 2600 | 2890 | 3155 | 3440 | 3710    | 3975 | 10                |
| 1575                                          | 1791 | 1989 | 2174 | 2367 | 2552 | 40 Dual |      |                   |
| 1790                                          | 2035 | 2260 | 2470 | 2690 | 2900 | 40      |      |                   |
| 1880                                          | 2135 | 2375 | 2595 | 2825 | 3050 | 30      |      |                   |
| 1950                                          | 2165 | 2365 | 2580 | 2785 | 50   |         |      |                   |
| 2065                                          | 2255 | 2455 | 2650 | 65   |      |         |      |                   |