

# 600/65 R 38 153 D (156 A8) AC 65 TL

## TECHNICAL DATA

|                       |                            |                          |                         |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| EAN nummer            | 8059971061215              | Reifengröße              | 600/65 R 38             |
| Profil                | AC 65                      | Betriebskennung LI/SS    | 153 D (156 A8)          |
| Zulässige Felgen      | DW 20B<br>W 16 L<br>W 18 L | Breite (mm)              | 610.0<br>570.0<br>590.0 |
| Außendurchmesser (mm) | 1759                       | Halbmesser statisch (mm) | 792                     |
| Abrollumfang (mm)     | 5251                       | Speed Radius Index       | 825                     |
| Typ                   | TL                         |                          |                         |

## Reifenluftdruck-tabelle - frei rollend

| Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar) |      |      |      |      |      |         |      | Geschw.<br>(km/h) |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|-------------------|
| 0.40                                          | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60    | 2.00 |                   |
| 2655                                          | 3100 | 3520 | 3910 | 4275 | 4695 | 5110    | 5475 | 10                |
| 2134                                          | 2424 | 2693 | 2939 | 3234 | 3520 | 40 Dual |      |                   |
| 2425                                          | 2755 | 3060 | 3340 | 3675 | 4000 | 40      |      |                   |
| 2545                                          | 2890 | 3210 | 3510 | 3860 | 4200 | 30      |      |                   |
| 2640                                          | 2935 | 3205 | 3525 | 3835 | 50   |         |      |                   |
| 2795                                          | 3050 | 3355 | 3650 | 65   |      |         |      |                   |