

800/65 R 32 172 A8 (169 B) AC 70H TL

TECHNICAL DATA

EAN nummer	8059971042481	Reifengröße	800/65 R 32
Profil	AC 70H	Betriebskennung LI/SS	172 A8 (169 B)
Zulässige Felgen	DW 27 B	Breite (mm)	795.0 815.0
Außendurchmesser (mm)	1820	Halbmesser statisch (mm)	830
Abrollumfang (mm)	5430	Speed Radius Index	875
Typ	TL		

Reifenluftdruck-tabelle - frei rollend

Reifen-Tragfähigkeit (kg) bei Luftdruck (bar)										Geschw. (km/h)
0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	2.00	2.40	2.80	3.20	
-	-	3900	4270	4610	5000	5310	5800	-	-	50
-	3950	4285	4690	5065	5450	5835	6300	-	-	40
3810	4230	4585	5020	5420	5830	6245	6745	-	-	30
3955	4385	4755	5205	5625	6050	6475	6995	-	-	25
4380	4860	5270	5770	6230	6705	7175	7750	-	-	20
5160	5728	6213	6801	7344	7903	8461	9135	9990	10875	15 cykl
5700	6325	6855	7505	8105	8720	9335	10085	11025	11570	10 cykl
4630	5140	5570	6100	6585	7085	7585	8190	8960	9400	10