

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
230/95R48	W7

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)									
									Speed, km/h (mph)									
			SW	OD					Constant Load									
			mm	mm					mm	mm	bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in					in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
230/95R48	W7	W8	228 9.0	1657 65.2	785 30.9	5050 198.8	136D/139A8	0.8	1040	1350	1070	990	950	900	820			
								12	2290	2970	2360	2180	2090	1980	1810			
								1.6	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320			
								23	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910			
								2.4	1900	2480	1960	1810	1730	1650	1500			
								35	4190	5460	4320	3990	3810	3630	3300			
								3.4	2300	3000	2370	2190	2100	2000	1820			
								49	5070	6610	5220	4820	4630	4410	4010			
								4.0	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040			
								58	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490			

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.