

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/95R48(11.2R48)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95R48(11.2R48)	W9	W8,W10	275 10.8	1733 68.2	816 32.1	5281 207.9	142D/145A8	0.8	1320	1730	1360	1260	1210	1150	1050
								12	2910	3810	3000	2780	2670	2530	2310
								1.6	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
								23	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610
								2.4	2440	3180	2510	2320	2230	2120	1930
								35	5370	7000	5530	5110	4910	4670	4250
								3.2	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280
								46	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020
								3.6	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410
								52	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.