

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
230/95R36	W7

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm				bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
230/95R36	W7	W8	228 9.0	1352 53.2	633 24.9	4035 158.9	130D/133A8	0.8	890	1160	920	850	810	775	710
								12	1960	2560	2030	1870	1780	1710	1560
								1.6	1400	1820	1440	1330	1280	1215	1110
								23	3080	4010	3170	2930	2820	2680	2440
								2.4	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320
								35	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910
								3.4	2140	2790	2200	2040	1950	1860	1690
								49	4710	6150	4850	4490	4300	4100	3720
								4.6	2190	2850	2250	2080	2000	1900	1730
								67	4820	6280	4960	4580	4410	4190	3810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.