

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
300/95R46(12.4R46)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm				bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in				psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
300/95R46(12.4R46)	W9	W10,W11	300 11.8	1738 68.4	1738 68.4	5242 206.4	148D/151A8	0.8	1520	1980	1560	1450	1390	1320	1200
								12	3350	4360	3440	3190	3060	2910	2640
								1.6	2370	3090	2440	2260	2160	2060	1870
								23	5220	6810	5370	4980	4760	4540	4120
								2.8	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410
								41	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310
								3.8	3540	4610	3640	3370	3230	3075	2800
								55	7800	10150	8020	7420	7110	6770	6170
								4.0	3620	4730	3730	3450	3310	3150	2870
								58	7970	10420	8220	7600	7290	6940	6320

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.