

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/95R38(11.2R38)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95R38(11.2R38)	W9	W8,W10	275 10.8	1479 58.2	689 27.1	4447 175.1	140D/143A8	0.8	1150	1500	1190	1100	1050	1000	910
								12	2530	3300	2620	2420	2310	2200	2000
								1.6	1840	2400	1900	1750	1680	1600	1460
								23	4050	5290	4190	3850	3700	3520	3220
								2.4	2130	2780	2190	2030	1940	1850	1680
								35	4690	6120	4820	4470	4270	4070	3700
								3.4	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
								49	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490
								4.6	2880	3750	2960	2740	2630	2500	2280
								67	6340	8260	6520	6040	5790	5510	5020

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.