

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
380/90R46(14.9R46)	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			Constant Load												
			SW	OD	bar	Field Operation		10	25	40	50	65	70		
			mm	mm	mm	mm		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
in	in	in	in												
380/90R46(14.9R46)	W12	W11,W13	380 15.0	1852 72.9	858 33.8	5527 217.6	159D/162A8	0.8	2070	2700	2130	1970	1890	1800	1640
								12	4560	5950	4690	4340	4160	3960	3610
								1.6	3220	4200	3320	3070	2940	2800	2550
								23	7090	9250	7310	6760	6480	6170	5620
								2.4	3740	4880	3850	3560	3410	3250	2960
								35	8240	10750	8480	7840	7510	7160	6520
								3.2	4460	5810	4590	4240	4070	3875	3530
								46	9820	12800	10110	9340	8960	8540	7780
								3.8	4740	6190	4890	4520	4330	4125	3750
								55	10440	13630	10770	9960	9540	9090	8260
								4.0	5030	6560	5180	4790	4590	4375	3980
								58	11080	14450	11410	10550	10110	9640	8770

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.