

FARMAX RC

 Landwirtschaft



Reihenkultur

Radial



- 1

(REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2

(GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3

(ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4

(HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5

(STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/95R42(11.2R42)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95R42(11.2R42)	W9	W8,W10	275 10.8	1581 62.2	740 29.1	4793 188.7	139D/142A8	0.8	1220	1590	1260	1160	1110	1060	960
								12	2690	3500	2780	2560	2440	2330	2110
								1.6	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550
								23	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410
								2.4	2240	2930	2310	2140	2050	1950	1770
								35	4930	6450	5090	4710	4520	4300	3900
								3.4	2710	3540	2800	2580	2480	2360	2150
								49	5970	7800	6170	5680	5460	5200	4740
								4.0	2790	3650	2880	2660	2550	2430	2210
								58	6150	8040	6340	5860	5620	5350	4870

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.