

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
340/85R46	W12

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
			Speed, km/h (mph)												
			Constant Load												
			SW	OD											
			mm	mm	mm	mm			bar	Field Operation	10	25	40	50	65
in	in	in	in	psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44				
340/85R46	W12	W11	343 13.5	1746 68.7	816 32.1	5310 209.0	150D/153A8	0.8	1670	2180	1720	1590	1520	1450	1320
								12	3680	4800	3790	3500	3350	3190	2910
								1.8	2650	3450	2730	2520	2420	2300	2090
								26	5840	7600	6010	5550	5330	5070	4600
								2.6	3130	4090	3230	2980	2860	2725	2480
								38	6890	9010	7110	6560	6300	6000	5460
								2.8	3340	4350	3440	3180	3050	2900	2640
								41	7360	9580	7580	7000	6720	6390	5810
								4.0	3850	5030	3970	3670	3520	3350	3050
								58	8480	11080	8740	8080	7750	7380	6720

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.