

FARMAX RC

Landwirtschaft Reihenkultur Radial



- 1 (REIFEN DER KLASSE D (40 MEILEN PRO STUNDE).) Verbesserte Transportgeschwindigkeit
- 2 (GRÖßERER WINKEL UND ÜBERLAPPUNG DER LASCHEN IN DER MITTE) Bessere Strassenlage und Stabilität
- 3 (ABGERUNDETE SCHULTER) Reduzierter Ernteschaden
- 4 (HÖHERE ANZAHL AN LASCHEN) Überragende Traktion
- 5 (STARKE KARKASSE UND WULST) Höhere Tragfähigkeit

Größen

Größen	RIM
270/95R44(11.2R44)	W9

Tabelle der Spezifikationen

Size	Rim Rec	RIM ALT	Inflated Tire Dimension		SLR	RC	LI/SS	Inflation Pressure	Recommended Load, kg (lbs)						
									Speed, km/h (mph)						
			SW	OD					Constant Load						
			mm	mm	mm	mm		bar	Field Operation	10	25	40	50	65	70
			in	in	in	in		psi	Field Operation	6	16	25	31	40	44
270/95R44(11.2R44)	W9	W8,W10	275 10.8	1632 64.3	765 30.1	4948 194.8	142D/145A8	0.8	1250	1640	1290	1190	1140	1090	990
								12	2750	3610	2840	2620	2510	2400	2180
								1.6	1960	2550	2010	1860	1790	1700	1550
								23	4320	5620	4430	4100	3940	3740	3410
								2.4	2300	3000	2370	2190	2100	2000	1820
								35	5070	6610	5220	4820	4630	4410	4010
								3.0	2580	3360	2650	2450	2350	2240	2040
								44	5680	7400	5840	5400	5180	4930	4490
								4.4	3050	3980	3140	2900	2780	2650	2410
								64	6720	8770	6920	6390	6120	5840	5310

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.